



## Convertitore multimediale 1000TX vs 1000SX MM SC GGM 741MC



I media converter consentono la connessione di due tipi di cavi. Si utilizzano frequentemente per estendere una rete a lungo raggio mediante fibra ottica (multimodale o monomodale), o per connettere 2 Reti distanti oltre i 100 m. Le GGM 741MC è un converter multimodale da 1000 Mbps rame verso 1000 Mbps fibra in connessione SC.

### Caratteristiche Articolo

- Distanza di rame (m) : 100
- Distanza fibra (m) : 220
- Negoziazione automatica mdi/mdix : Sì
- Intensità di alimentazione (A) : 0.8
- Intervallo operativo di temperatura : 0°C - 50°C
- Temperatura di conservazione (° C) : De -20° - à 80°C

### Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : No
- Fast Ethernet : No
- Gigabit Ethernet : Sì
- Power over Ethernet : No
- Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps : 1
- Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX) : 1
- Tipo di tensione (tensione di alimentazione) : DC
- Tensione di alimentazione in AC 50 Hz : 00 - 00
- Tensione di alimentazione in AC 60 Hz : 00 - 00
- Tensione di alimentazione DC : 00 - 12
- Montaggio su 19 pollici : No
- Montaggio a parete/diretto possibile : No
- Adatto per montaggio su guida portante : Sì
- Managed : No
- Tipologia costruttiva : Apparecchio singolo
- Altezza : 23.4 mm
- Larghezza : 109.2 mm
- Profondità : 73.8 mm