



Convertitore multimediale 10/100TX vs 100FX MM ST GGM 742MT



I converter GIGAMEDIA, della serie GGM 742 (MT/SC20), sono compatti, facile da installare e installabile su svariati supporti. Incorporano diverse funzioni avanzate come il test della connessione (tra la workstation e i converter) e il corretto funzionamento del collegamento fibra ottica tra i due Converter. La porta "rame RJ45" auto MDI/X, 10/100 Mbps consente di connettersi a tutti gli switch con almeno una porta 10/100 Mbps. Facile da avviare e adattabile a varie configurazioni, si adatta facilmente grazie agli interruttori sul lato posteriore e vi consentono di parametrizzare in maniera ottimale per sfruttare la rete al meglio.

Caratteristiche Articolo

- Distanza di rame (m) : 100
- Distanza fibra (m) : 2000
- Negoziazione automatica mdi/mdix : Sì
- Modalità half e full duplex : No
- Configurazione tramite microinterruttori : No
- Intensità di alimentazione (A) : 0.8
- Intervallo operativo di temperatura : 0°C - 50°C
- Temperatura di conservazione (° C) : Da -20° - a 80°C

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : Sì
- Fast Ethernet : Sì
- Gigabit Ethernet : No
- Power over Ethernet : No
- Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps : 1
- Numero di porte ST a 100 Mbps : 1
- Tipo di tensione (tensione di alimentazione) : DC
- Tensione di alimentazione in AC 50 Hz : 00 - 00
- Tensione di alimentazione in AC 60 Hz : 00 - 00
- Tensione di alimentazione DC : 00 - 12
- Montaggio su 19 pollici : No
- Montaggio a parete/diretto possibile : No
- Adatto per montaggio su guida portante : Sì
- Managed : No
- Tipologia costruttiva : Apparecchio singolo
- Altezza : 23.4 mm
- Larghezza : 109.2 mm
- Profondità : 73.8 mm