



Convertitore multimediale 10/100/1000TX vs 1000SX MM SC GGM 843MCV2



I media converter consentono la connessione di due tipi di cavi. Si utilizzano frequentemente per estendere una rete a lungo raggio mediante fibra ottica (multimodale o monomodale), o per connettere due reti più distanti di 100 m. Le GGM 843MCV2 è un converter multimodale da 10/100/1000 Mbps rame verso 1000 Mbps fibra SC.

Caratteristiche Articolo

- Distanza di rame (m) : 100
- Distanza fibra (m) : 550
- Negoziazione automatica mdi/mdix : Sì
- Modalità di commutazione : Store-and-forward
- Intensità di alimentazione (A) : 2
- Intervallo operativo di temperatura : 0°C - +50°C
- Temperatura di conservazione (° C) : -20 - 80

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : Sì
- Fast Ethernet : Sì
- Gigabit Ethernet : Sì
- Power over Ethernet : No
- Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps : 1
- Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX) : 1
- Tipo di tensione (tensione di alimentazione) : DC
- Tensione di alimentazione in AC 50 Hz : 00 - 00
- Tensione di alimentazione in AC 60 Hz : 00 - 00
- Tensione di alimentazione DC : 00 - 05
- Montaggio su 19 pollici : No
- Montaggio a parete/diretto possibile : No
- Adatto per montaggio su guida portante : Sì
- Managed : No
- Tipologia costruttiva : Apparecchio singolo
- Altezza : 23.4 mm
- Larghezza : 109.2 mm
- Profondità : 73.8 mm