GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS


GIGARACK 32U 600X600 GRIGIO

GGM AL3266G



La rigidità e il carico statico del telaio in alluminio, l'alto livello di attrezzatura, finiture, estetica... insomma, una scommessa sicura ! Il montaggio del telaio ad avvitamento meccanico permette lo smontaggio completo della baia, molto pratico in caso di accesso difficoltoso.

- Scheletro : Alluminio, avvitato meccanicamente (interamente smontabile)
- Importi : Due montanti da 19'' regolabili in profondità (acciaio zincato), identificazione ''u'', perforazioni 9,5 x 9,5 mm
- Segno di protezione : 20
- Carico consentito (kg) : 1500
- Kit di massa incluso : No
- Capacità (u) : 32
- Profondità (mm) : 600
- Altezza (mm) : 1570
- Larghezza (mm) : 600
- Ral : 7035
- Livello di montaggio : davanti
- Esecuzione della guida profilata : forma a L
- Numero di porte : 1
- Tipo di ventilazione : passivo
- Larghezza : 600 mm
- Altezza : 1589 mm
- Profondità : 600 mm
- Distanza tra i montanti : 482,6 mm (19 pollici)
- Numero di unità di altezza (UA) : 32
- Max. capacità di carico : 1500 kg
- Con lamiera per tetto : Sì
- Con messa a terra : No
- Con porta frontale : Sì
- Materiale della porta anteriore : vetro
- Bloccaggio porta anteriore : un punto
- Con porta posteriore : No
- Con porta di visione : No



- Con pareti laterali : Sì
- Con base : No
- Con passaggio dei cavi verticale : No
- Materiale : acciaio
- Tipo superficie : rivestito a polvere
- Colore : grigio
- Tipologia : con telaio fisso
- Numero RAL : 7035
- Scomponibile : Sì
- Grado di protezione (IP) : IP20