

**ARMADIO SERVER 42U 800X1000 PP DOPP****GGM ALS42810B**

La rigidità e il carico statico del telaio in alluminio, l'alto livello di attrezzatura, finiture, estetica... insomma, una scommessa sicura ! Il montaggio del telaio ad avvitarlo meccanico permette lo smontaggio completo della baia, molto pratico in caso di accesso difficoltoso. Un ottimo rapporto caratteristiche/prezzo che lo rende uno dei valori sicuri sul mercato. Per dissipare il calore che produce, un server ha bisogno di una presa d'aria anteriore. L'aria riscaldata verrà quindi scaricata attraverso il retro del server. Per supportare questo processo di raffreddamento, è quindi fondamentale che il rack sia dotato di porte anteriori e posteriori forate per consentire la circolazione dei flussi d'aria ed evitare così il rischio di surriscaldamento.

- Scheletro : Alluminio, avvitato meccanicamente (interamente smontabile)
- Importi : 4 montanti 19" regolabili in profondità (acciaio zincato), identificazione della "u", fori di 9,5 x 9,5 mm)
- Base : Aperto, piastra inferiore disponibile come opzione
- Ral : 9005
- Carico consentito (kg) : 1500
- Kit di massa incluso : No
- Capacità (u) : 42
- Profondità (mm) : 1000
- Altezza (mm) : 2020
- Larghezza (mm) : 800
- Livello di montaggio : anteriore e posteriore
- Esecuzione della guida profilata : forma a L
- Numero di porte : 2
- Tipo di ventilazione : passivo
- Larghezza : 800 mm
- Altezza : 2033 mm
- Profondità : 1000 mm
- Distanza tra i montanti : 482,6 mm (19 pollici)
- Numero di unità di altezza (UA) : 42
- Max. capacità di carico : 1500 kg
- Con lamiera per tetto : Sì
- Con messa a terra : No



- Con porta frontale : Sì
- Materiale della porta anteriore : acciaio
- Bloccaggio porta anteriore : tre punti
- Con porta posteriore : Sì
- Materiale della porta posteriore : acciaio
- Bloccaggio porta posteriore : tre punti
- Con porta di visione : No
- Con pareti laterali : Sì
- Con base : No
- Con passaggio dei cavi verticale : No
- Materiale : acciaio
- Tipo superficie : rivestito a polvere
- Colore : nero
- Tipologia : con telaio fisso
- Numero RAL : 9005
- Scomponibile : Sì
- Grado di protezione (IP) : IP20