


## armadio server 19" GIGARACK serie 250 47 U 800 x 1200 tipo C

**GGM ALS47812C**



La rigidità e il carico statico del telaio in alluminio, l'alto livello di attrezzatura, finiture, estetica... insomma, una scommessa sicura ! Il montaggio del telaio ad avvvitamento meccanico permette lo smontaggio completo della baia, molto pratico in caso di accesso difficoltoso. Un ottimo rapporto caratteristiche/prezzo che lo rende uno dei valori sicuri sul mercato. Per dissipare il calore che produce, un server ha bisogno di a presa d'aria fresca davanti. L'aria riscaldata verrà quindi scaricata attraverso il retro del server. Per supportare questo processo di raffreddamento, è quindi fondamentale che il rack sia dotato di porte anteriori e posteriori forate per consentire la circolazione dei flussi d'aria ed evitare così il rischio di surriscaldamento.

- Scheletro : Alluminio, avvitato meccanicamente (interamente smontabile)
- Importi : 4 montanti 19" regolabili in profondità (acciaio zincato), identificazione della "u", fori di 9,5 x 9,5 mm)
- Base : Aperto, piastra inferiore disponibile come opzione
- Ral : 9005
- Carico consentito (kg) : 1500
- Kit di massa incluso : No
- Capacità (u) : 47
- Profondità (mm) : 1200
- Altezza (mm) : 2255
- Larghezza (mm) : 800
- Livello di montaggio : anteriore e posteriore
- Esecuzione della guida profilata : forma a L
- Numero di porte : 2
- Tipo di ventilazione : passivo
- Larghezza : 800 mm
- Altezza : 2255 mm
- Profondità : 1200 mm
- Distanza tra i montanti : 482,6 mm (19 pollici)
- Numero di unità di altezza (UA) : 47
- Max. capacità di carico : 1500 kg
- Con lamiera per tetto : Sì
- Con messa a terra : No



- Con porta frontale : Sì
- Materiale della porta anteriore : acciaio
- Bloccaggio porta anteriore : tre punti
- Con porta posteriore : Sì
- Materiale della porta posteriore : acciaio
- Bloccaggio porta posteriore : tre punti
- Con porta di visione : No
- Con pareti laterali : Sì
- Con base : No
- Con passaggio dei cavi verticale : No
- Materiale : acciaio
- Tipo superficie : rivestito a polvere
- Colore : nero
- Tipologia : con telaio fisso
- Numero RAL : 9005
- Scomponibile : Sì
- Grado di protezione (IP) : IP00