



Centrale IP Online 2 Lettori GGM AXC2DIPEVO



La gamma GGM AXC è una soluzione di controllo accessi centralizzato su IP che consente lo sviluppo di progetti che vanno da 1 a 840 lettori. Il GGM AXC1DIPEVO è un controller basato su IP. Questo è il punto di partenza per un'installazione centralizzata. Consente di gestire un lettore tramite il software GGM ACS (Gigamedia Access Control Software) e dispone di un doppio processore per una rapida elaborazione delle informazioni. Il suo bus optoisolato gli consente di accettare la maggior parte dei cavi di controllo accessi esistenti. Può gestire fino a 50.000 utenti e memorizzare 15.000 eventi. Un'installazione globale può avere fino a 254 controller. L'estensione avviene con il modulo da 4 lettori GGM AXC4DEXTEVO. Ogni controller è in grado di supportare fino a 10 moduli su una distanza di 750 m. Questa soluzione professionale ti consentirà di rispondere a soluzioni sia molto semplici che molto complesse.

Caratteristiche Prodotto

- Relè di automazione, scenari di automazione : Sì
- Fissazione : Guida din O avvitamento
- Numero massimo di eventi : 15000
- Numero massimo di utenti : 50000
- Alimentazione : 12 V CC
- Protocolli di lettura supportati : Wiegand/clock&data/rs485
- Morsettiera : Sezione estraibile fino a 3 mm
- Tipo di pianta : Centrale su ip (ip fisso /dhcp)

Caratteristiche Articolo

- Gestione della funzione airlock : Sì
- Gestione anti-passback : Sì
- Ingresso condizionato : Sì
- Consumo : 300 mio
- Numero di ingressi lettore (ingresso lettore, pulsante uscita, contatto porta, relè no nf com) : 2
- Gestione del tempo di transito : Sì
- Gestione delle zone : Sì

Caratteristiche ETIM 10



- Tipologia : Unità di controllo
- Stand-alone : No
- Collegabile in rete : Sì
- Allacciamento PC : Sì
- Sistema Cloud : No
- Numero max. di porte : 2
- Tipo di interfaccia/connessione : Ethernet
- Numero di utenti massimo : 50000
- Metodo di lettura : Altro
- Modalità di lettura iClass/iClass SE (13,56 MHz) : No
- Modalità di lettura banda magnetica : No
- Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz) : Sì
- Processo di lettura EM (125 kHz) : No
- Processo di lettura DESfire (13.56 MHz) : No
- Processo di lettura SEOS (13.56 MHz) : No
- Numero di ingressi : 2
- Tipo di montaggio : Altro
- Tensione d'esercizio in DC : 12 - 12
- Grado di protezione (IP) : IP20
- Colore : Grigio
- Materiale : Plastica
- Larghezza : 116 mm
- Altezza : 170 mm
- Profondità : 40 mm