



Estensione 4Out porte AXC2DIPEVO GGM AXC4DEXTEVO



Il modulo di estensione AXC4DEXT consente di aggiungere 4 lettori aggiuntivi al controller AXC2DIPEVP. È possibile accoppiare fino a 10 moduli di espansione per unità di controllo. Il collegamento alla centrale e agli altri moduli di espansione avviene tramite un collegamento RS485 a 1 coppia. La distanza massima in autobus è di 750 m

Caratteristiche Prodotto

- Fissazione : Guida din O avvitamento
- Alimentazione : 12 V CC
- Protocolli di lettura supportati : Wiegand/clock&data/rs485

Caratteristiche Articolo

- Ingresso condizionato : Sì
- Consumo : 300 mio
- Materiali abitativi : Plastica abs
- Funzionamento in modalità degradata (4 modalità) : Sì
- Tipo di prodotto : Modulo espansione 4 porte

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Altro
- Stand-alone : No
- Collegabile in rete : Sì
- Allacciamento PC : Sì
- Sistema Cloud : No
- Numero max. di porte : 4
- Tipo di interfaccia/connessione : Ethernet
- Numero di utenti massimo : 50000
- Metodo di lettura : Altro
- Modalità di lettura iClass/iClass SE (13,56 MHz) : No
- Modalità di lettura banda magnetica : No



- Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz) : Sì
- Processo di lettura EM (125 kHz) : No
- Processo di lettura DESfire (13.56 MHz) : No
- Processo di lettura SEOS (13.56 MHz) : No
- Numero di ingressi : 4
- Tipo di montaggio : Altro
- Tensione d'esercizio in DC : 12 - 12
- Grado di protezione (IP) : IP20
- Colore : Grigio
- Materiale : Plastica
- Larghezza : 119 mm
- Altezza : 170 mm
- Profondità : 40 mm