

**LETTORE MIFARE RFID+TAST. IK10+IP68**
GGM AXKRMFIK10

Questa tastiera + lettore RFID si collega alla soluzione di controllo accessi GIGAMEDIA. Dispone sia di una tastiera che di un lettore RFID che consente l'utilizzo in doppia autenticazione (solo mifare) o in autenticazione separata. Questo lettore può essere utilizzato all'esterno e ha un grado di protezione IK10 per la resistenza agli atti vandalici. Viene fornito con un cavo da 2 m per una facile installazione.

Caratteristiche Articolo

- Colore : D'argento
- Uscita : Wiegand 32 bit
- Consumo in standby (mq) : 35
- Stato guidato : Sì
- Alimentazione : 12 o 24 VCC
- Frequenza supportata : Em (125 khz), mifare (13,56 mhz)
- Peso (g) : 250
- Intervallo operativo di temperatura : Da -40 a 60°C
- DUG : 24
- Lunghezza del cavo (m) : 2
- Indice di protezione (ip) : IP66

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Lettore
- Stand-alone : No
- Collegabile in rete : No
- Allacciamento PC : No
- Sistema Cloud : No
- Numero max. di porte : 1
- Tipo di interfaccia/connessione : Altro
- Metodo di lettura : Supporto dati
- Modalità di lettura iClass/iClass SE (13,56 MHz) : No
- Modalità di lettura banda magnetica : No
- Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz) : Sì



- Processo di lettura EM (125 kHz) : No
- Processo di lettura DESfire (13.56 MHz) : No
- Processo di lettura SEOS (13.56 MHz) : No
- Tipo di montaggio : A parete
- Tensione d'esercizio in AC 50 Hz : 00 - 00
- Tensione d'esercizio in AC 60 Hz : 00 - 00
- Materiale : Metallo