



Lettore MIFARE IK10 IP68
GGM AXRMFIK10



Il lettore AXRMFIK10 è un lettore Mifare/EM. Dispone di un'uscita wiegand per il collegamento alle centraline di controllo accessi. Può essere installato all'esterno e resiste agli atti vandalici grazie alla sua protezione IK10. La distanza di lettura è compresa tra 2 e 6 cm. Viene fornito con un cavo di 2 m. Con il prodotto viene fornito un telecomando di configurazione per poter configurare l'uscita wiegand (32 bit per impostazione predefinita).

Caratteristiche Articolo

- Colore : D'argento
- Uscita : Wiegand 32 bit
- Consumo in standby (mq) : 50
- Stato guidato : Sì
- Tecnologia supportata : Em (125 khz), mifare (13,56 mhz)
- Peso (kg) : 0.3
- Peso (g) : 300
- Intervallo operativo di temperatura : Da -40 a 60°C
- DUG : 24
- Lunghezza del cavo (m) : 2
- Indice di protezione (ip) : IP66

Caratteristiche ETIM 10

- Frequenza : 13,56 - 13,56
- Protocollo radio : Altro
- Portata max. : 50 mm
- Collegamento per antenna esterna : No
- Tipo di tensione d'ingresso : DC
- Esecuzione del collegamento elettrico : Altro
- Materiale del corpo : Acciaio inox
- Grado di protezione (IP) : IP67