

**Cavo dati CAVO C6 2X4P F/UTP LSOH DCA (500 mt)****GGM C6F2X4PZHT5**

I cavi GIGAMEDIA CAT6 sono progettati per superare le specifiche di Classe E (Categoria 6). L'implementazione combinando affidabilità, prestazioni e qualità, garantisce la stabilità di tutte le caratteristiche fisiche e il mantenimento delle prestazioni di trasmissione dopo l'installazione. Ogni cavo è stampato con una marcatura metrica sequenziale.

- App : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : F/UTP
- Categoria : 6
- Standard : EN50173, ; ISO/IEC 11801, ; ANSI/TIA-568-C.2
- Intervallo di frequenze : 0 - 400 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 24
- Natura del conduttore : Monobrin Copper Driver in coppia Organizzazione
- Numero di coppie : 2X4
- Tipo di guaina : LSOH
- Colore della guaina : Blu
- Guaina ral : RAL 5012
- Diametro esterno della guaina (mm) : 6.8
- Nvp (%) : 66
- Comportamento al fuoco : EN 13501-6 : Dca, s2, d2, a1; EN 50575; EN 50399; EN 60332-1
- Diametro isolamento (mm) : 1.14
- Marking : GIGAMEDIA EN 50173 CAT6 F/UTP LSZH? C6F2X4PZH -TP016A ? Dca-s2,d2,a1 NVP 70% 2X4PAIR 24 AWG
- Condizionata : Bobina da 500 mt
- Duplex : Sì
- Diametro del conduttore : 0.511 mm
- Sezione nominale del conduttore : 0.203 mm²
- Numero di fili : 16
- Numero di elementi del trefolo : 8
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : No
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Terreno : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Sì
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Sì
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : Sì
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Diametro esterno circa : 7.1 mm
- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : 00 - 50
- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -20 - 60
- Valore NPV : 67 %
- Resistente ai raggi UV : No
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : No
- Convient comme câble téléphonique : No
- Convient comme câble données informatiques : Sì
- Convient comme câble de signalisation : No



- Convient comme câble pour alarme de sécurité : No
- Filo di continuità : Sì
- Avec corde d'arrachage : No
- Resistenza d'onda : 100 Ohm
- Con protezione contro i roditori : No
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No