



PATCH CORD RJ45 CAT5E UTP 1MT GR

GGM CAT5E1M



I cavi patch CAT5e della gamma GIGAMEDIA sono dedicati ad applicazioni ad alta velocità e ad alte prestazioni fino a Gigabit Ethernet. Sono consigliati per il collegamento di postazioni di lavoro o la miscelazione in splitter, su soluzioni corazzate o non corazzate. Un complemento essenziale al collegamento installato, hanno un livello di qualità garantito da un test individuale. Grazie ad una rigorosa selezione dei componenti e ai nostri volumi di acquisto offriamo una serie di cavi di fascia alta ad un prezzo competitivo.

- App : IEEE802.3 : 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : U/UTP
- Categoria : 5E
- Standard : EIA/TIA 568B.2 ; ISO/IEC 11801 ; EN 50173-1
- Diametro esterno della guaina : 5,6
- Intervallo di frequenze : 0 - 100 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 24
- Natura del conduttore : Rame intrecciato
- NVP (%) : 67
- Cablaggio : Giusto
- Resistenza al fuoco : IEC 60332-3
- Tipo di connettore : RJ45
- Colore della guaina : Grigio
- Condizionata : Pezzo
- Tipo di cavo : U/UTP
- Lunghezza : 1 m
- Tipo di connettore collegamento 1 : RJ45 8(8)
- Tipo di connettore collegamento 2 : RJ45 8(8)
- Colore del rivestimento : grigio
- Manicotto anti-piegatura : stampato
- Protezione della leva di arresto : Sì
- Colore del manicotto di protezione anti-piegatura : grigio
- Esecuzione resistente alla fiamma : No
- Sans halogène selon IEC 60754-1 : No
- Senza alogeni secondo IEC 60754-2 : No
- Sans halogène selon IEC 60754-3 : No
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Costruzione del cavo : 1x4
- Sezione AWG : 24
- Configurazione pin : 01:01



- Valore NPV : 67 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No