

**PATCH CORD FTP CAT5E 20MT****GGM CAT5EB20M**

Schermatura : F/UTP Categoria : Categoria 5e F/UTP Imballaggio : Al pezzo Conformità agli standard : EIA/TIA 568B.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1 Colore guaina : Grigio Gamma di frequenza : da 0 a 100 Mhz Impedenza Caratteristica : 100 Ohms Info aggiuntive 1 : Versione LSZH : Resistenza al fuoco LSZH IEC 60332-3 Diametro : 26 AWG Lunghezza : 20m Clip non sporgente con dispositivo di protezione plas Materiale guaina : PVC o LSZH Materiale conduttore : rame multifilo tipo di cablaggio : T568A/B tipo di connessione : RJ45

- App : IEEE802.3 : 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : F/UTP
- Categoria : 5E
- Standard : EIA/TIA 568B.2 ; ISO/IEC 11801 ; EN 50173-1
- Diametro esterno della guaina : 5,6
- Intervallo di frequenze : 0 - 100 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 26
- Natura del conduttore : Rame intrecciato
- NVP (%) : 67
- Cablaggio : Giusto
- Resistenza al fuoco : LSOH IEC 60332-3
- Tipo di connettore : RJ45
- Colore della guaina : Grigio
- Condizionata : Pezzo
- Tipo di cavo : F/UTP
- Lunghezza : 20 m
- Tipo di connettore collegamento 1 : RJ45 8(8)
- Tipo di connettore collegamento 2 : RJ45 8(8)
- Colore del rivestimento : grigio
- Manicotto anti-piegatura : stampato
- Protezione della leva di arresto : Sì
- Colore del manicotto di protezione anti-piegatura : grigio
- Esecuzione resistente alla fiamma : No
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Costruzione del cavo : 1x4
- Sezione AWG : 26
- Configurazione pin : 01:01
- Valore NPV : 67 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No