



LOT10PZ CAT6 UTP SLIM 0,5MT LSZH BI

GGM CAT605MZHSB



Cavi salvaspazio, ideali per l'uso in una scatola di comunicazione Residenziale. Infatti, da diversi anni, la presa RJ45 è diventata uno standard nel alloggiamento sia nella scatola di comunicazione che alla porta del terminale.

- App : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : UTP
- Categoria : 6
- Standard : ANSI/TIA-568-C.2 ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Diametro esterno della guaina : 3,1
- Intervallo di frequenze : 0 - 250 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 30
- Natura del conduttore : Rame
- NVP (%) : 67
- Cablaggio : Giusto
- Resistenza al fuoco : IEC 60332-1
- Tipo di connettore : RJ45
- Colore della guaina : Bianco
- Condizionata : Set da 10
- Tipo di cavo : U/UTP
- Lunghezza : 0.5 m
- Tipo di connettore collegamento 1 : RJ45 8(8)
- Tipo di connettore collegamento 2 : RJ45 8(8)
- Colore del rivestimento : bianco
- Manicotto anti-piegatura : stampato
- Protezione della leva di arresto : Sì
- Colore del manicotto di protezione anti-piegatura : bianco
- Esecuzione resistente alla fiamma : No
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Costruzione del cavo : 1x4
- Sezione AWG : 30
- Configurazione pin : 01:01
- Valore NPV : 67 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No