



GGM CAT6ASF10MPE



Caratteristiche Prodotto

- App : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T
IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : S/FTP
- Categoria : 6A
- Standard : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 ISO/IEC 11801 2nd édition EN50173-1
- Diametro esterno della guaina : 3.8
- Intervallo di frequenze : 0 - 550 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 27
- Natura del conduttore : Ame multibrins
- NVP (%) : 78
- Cablaggio : Giusto
- Resistenza al fuoco : N/A
- Tipo di connettore : RJ45

Caratteristiche Articolo

- Colore della guaina : Nero
- Condizionata : Pezzo

Caratteristiche ETIM 10

- Tipo di cavo : S/FTP
- Lunghezza : 10 m
- Tipo di connettore collegamento 1 : RJ45 8(8)
- Tipo di connettore collegamento 2 : RJ45 8(8)
- Colore del rivestimento : Nero
- Manicotto anti-piegatura : Stampato
- Protezione della leva di arresto : Sì
- Colore del manicotto di protezione anti-piegatura : Nero
- Esecuzione resistente alla fiamma : No
- Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 : No
- Sezione AWG : 27
- Configurazione pin : 1:1
- Valore NPV : 78 %