



## cavo RJ45 CAT6 FUTP EXT AWG26 PE 3M nero

### GGM CAT6FU3MPE



I cavi GIGAMEDIA CAT6 F/UTP sono dotati di connettori a spina modulari con placcatura in oro 50  $\mu$ . Dotati di un manicotto iniettato di tipo "snagless" che evita impigliamenti e facilita l'installazione e la movimentazione dei cavi installati. La guaina sovrastampata permette di tenere perfettamente in posizione il collegamento cavo / connettore, migliorando la durata e la stabilità delle sue caratteristiche nel tempo. Il manicotto di tipo non sporgente facilita l'uso del cavo su apparecchiature attive ad alta densità. Le 4 coppie intrecciate presentano una lamina generale con conduttori in rame multifilare. Il cavo ha una guaina spessa, che protegge e preserva la geometria delle coppie. Il risultato è un cavo robusto ma flessibile che è facile da usare all'aperto, offre un'elevata larghezza di banda e una maggiore longevità. Le tecniche di produzione e i processi di controllo garantiscono che i cavi GIGAMEDIA abbiano poche interferenze e attenuazione del segnale, contribuendo così a mantenere l'integrità dei dati nelle applicazioni ad alta velocità.

- App : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : F/UTP
- Categoria : 6
- Standard : ANSI/TIA-568.2-D ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Diametro esterno della guaina : 6
- Intervallo di frequenze : 0 - 250 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 26
- Natura del conduttore : Rame intrecciato
- NVP (%) : 67
- Cablaggio : Giusto
- Resistenza al fuoco : N/A
- Tipo di connettore : RJ45
- Colore della guaina : Nero
- Condizionata : Pezzo
- Tipo di cavo : F/UTP
- Lunghezza : 3 m
- Tipo di connettore collegamento 1 : RJ45 8(8)
- Tipo di connettore collegamento 2 : RJ45 8(8)
- Colore del rivestimento : nero
- Manicotto anti-piegatura : stampato
- Protezione della leva di arresto : Sì
- Colore del manicotto di protezione anti-piegatura : nero
- Esecuzione resistente alla fiamma : No



- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Costruzione del cavo : 1x4
- Sezione AWG : 26
- Configurazione pin : 01:01
- Valore NPV : 67 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No