

**PATCH CORD CAT6 SSTP 1MT VERDE****GGM CAT6S1MV**

I cavi patch GIGAMEDIA CAT6 S/FTP sono dotati di connettori a spina modulari con placcatura in oro 50 ?. Hanno un manicotto iniettato di tipo "snagless" che evita impigliamenti e facilita l'installazione e la movimentazione dei cavi negli armadi patch. La guaina sovrastampata permette di tenere perfettamente in posizione il collegamento cavo/connettore, migliorando la durata del cavo e la stabilità delle sue caratteristiche nel tempo. La guaina di tipo non estrusore facilita l'utilizzo del cordone anche su pannelli o apparecchiature attive ad alta densità. I 4 doppini intrecciati sono schermati individualmente con conduttori di rame intrecciati. Il cavo beneficia di una guaina spessa, che protegge e mantiene la geometria dei 4 doppini intrecciati. Il risultato è un cavo robusto ma flessibile, facile da usare, che offre un'elevata larghezza di banda e una maggiore longevità. Le tecniche di produzione e i processi di controllo assicurano che i cavi GIGAMEDIA abbiano poche interferenze e attenuazione del segnale, contribuendo così a mantenere l'integrità dei dati nelle applicazioni ad alta velocità. Ogni cavo viene testato all'uscita dalla produzione per garantire la perfetta compatibilità con gli standard e le specifiche e per garantire il massimo livello di prestazioni.

- App : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : S/FTP
- Categoria : 6
- Standard : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 ISO/IEC 11801 2nd édition EN50173-1
- Diametro esterno della guaina : 6,1
- Intervallo di frequenze : 0 - 250 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 27
- Natura del conduttore : Rame intrecciato
- NVP (%) : 67
- Cablaggio : Giusto
- Resistenza al fuoco : IEC 60332-3
- Tipo di connettore : RJ45
- Colore della guaina : Verde
- Condizionata : Pezzo
- Tipo di cavo : S/FTP
- Lunghezza : 1 m
- Tipo di connettore collegamento 1 : RJ45 8(8)
- Tipo di connettore collegamento 2 : RJ45 8(8)
- Colore del rivestimento : verde
- Manicotto anti-piegatura : stampato
- Protezione della leva di arresto : Sì
- Colore del manicotto di protezione anti-piegatura : verde
- Esecuzione resistente alla fiamma : No



- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Costruzione del cavo : 1×4
- Sezione AWG : 27
- Configurazione pin : 01:01
- Valore NPV : 67 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No