

**CEILING BOX CABLING 4U****GGM CBOX**

Armadio da 19" per la messa in comune e l'accesso ai servizi incassato nel controsoffitto. La convergenza delle tecnologie verso l'IP richiede che l'edificio si evolva in termini di infrastruttura di rete. La norma ISO 11801-6 relativa al cablaggio generico dei locali utente, a supporto dei servizi distribuiti, accompagna questa modifica. Il precablaggio come l'abbiamo concepito si sta evolvendo per diventare un precablaggio sempre più condiviso, che renderà l'installazione permanente e faciliterà i cambiamenti all'interno dell'edificio, per tutta la sua vita. Il CEILING BOX è quindi il punto di concentrazione dei servizi, che porterà modularità e scalabilità al precablaggio dell'edificio. Sarà discretamente integrato negli edifici collegati essendo alloggiato nel controsoffitto, anziché in una delle lastre, facilitando così le azioni di post-cablaggio. La soluzione costruttiva MODULARE e SCALABILE.

- Scheletro : Acciaio zincato, saldato meccanicamente
- Importi : Regolabile in profondità (acciaio zincato)
- Dimensioni esterne (l x p x h) mm : 595 x 595 x 315 mm
- Profondità utile (mm) : 300
- Capacità (U) : 4
- Carico consentito (kg) : 20
- Kit di massa incluso : Sì
- Tipologia : altri
- Esecuzione della guida profilata : forma a L
- Numero di porte : 1
- Tipo di ventilazione : passivo
- Larghezza : 595 mm
- Altezza : 315 mm
- Profondità : 595 mm
- Distanza tra i montanti : 482,6 mm (19 pollici)
- Numero di unità di altezza (UA) : 4
- Max. capacità di carico : 20 kg
- Con messa a terra : Sì
- Materiale : acciaio
- Tipo superficie : rivestito a polvere
- Colore : bianco
- Numero RAL : 9010



- Grado di protezione (IP) : altri