



Convertitore AHD/TVCC - 1 via MM FC GGM CCH01FCM



I media converter GIGAMEDIA AHD/TVCC/Fibra ottica sono risolvono qualsiasi problema di videosorveglianza, in particolare riguardo le distanze o i disturbi elettromagnetici in ambienti complessi. Consentono di trasmettere un segnale video e la telemetria su una singola fibra, su distanze fino a 20 km per le fibre monomodali. I convertitori hanno una connessione in fibra FC. Questa connessione permette un buon mantenimento della fibra per una trasmissione ottimale del segnale. Ogni riferimento è costituito da un kit trasmettitore/ricevitore.

Caratteristiche Prodotto

- App : 1 canale video 75 Ohm "bnc" 1 fibra fc
- Ber : $\leq 10^{-9}$
- Debito : 0 - 400kbps
- Umidità massima di esercizio (%) : 95
- Umidità minima di esercizio (%) : 0
- Rapporto segnale-rumore : $S/n \geq 70$ db
- Larghezza di banda video : 5 MHz - 7.5 MHz
- Mtbf : ≥ 105 h

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : No
- Fast Ethernet : No
- Gigabit Ethernet : No
- Power over Ethernet : No
- Numero di porte BNC a 10 Mbps : 1
- Tipo di tensione (tensione di alimentazione) : DC
- Tensione di alimentazione in AC 50 Hz : 00 - 00
- Tensione di alimentazione in AC 60 Hz : 00 - 00
- Tensione di alimentazione DC : 00 - 05
- Montaggio su 19 pollici : No
- Montaggio a parete/diretto possibile : No
- Adatto per montaggio su guida portante : No
- Managed : No
- Tipologia costruttiva : Apparecchio singolo
- Altezza : 28.3 mm
- Larghezza : 100 mm
- Profondità : 104.4 mm