



Convertitore AHD/TVCC - 2 vie MM FC + Telemetria GGM CCH02TFCM



I media converter AHD/CCTV/fibra ottica GIGAMEDIA sono vere e proprie risposte alle difficoltà in ambito di videosorveglianza in particolare a causa delle distanze e dei disturbi elettromagnetici in ambienti perturbati. Consentono di trasmettere un segnale video oltre alla telemetria su un'unica fibra, su distanze che vanno fino a 20 km tramite fibra monomodale. I Convertitori sono in fibra FC. Questa connessione permette un buon mantenimento della fibra per una trasmissione ottimale del segnale. Ogni riferimento è composto da un kit trasmettitore/ricevitore.

Caratteristiche Prodotto

- App : 1 canale video 75 Ohm "bnc" 1 fibra fc
- Ber : $\leq 10^{-9}$
- Debito : 0 - 400kbps
- Umidità massima di esercizio (%) : 95
- Umidità minima di esercizio (%) : 0
- Rapporto segnale-rumore : $S/n \geq 70$ db
- Larghezza di banda video : 5 MHz - 7.5 MHz
- Mtbf : ≥ 105 h

Caratteristiche Articolo

- Interfaccia : 2x bnc / 1x fc
- Telemetria : Sì
- Trasmettere la distanza : 2 km in modalità multimodale / 20 km in modalità singola
- Lunghezza d'onda : 1310/1550 nm
- Diodo di controllo : Sì
- Tensione di ingresso/uscita video : 1 vpp (valore tipico) 1,5 vpp (valore massimo)
- Tensione di esercizio : 5 v / 2 a (alimentatore in dotazione)
- Tipo di segnale : Rs232/422/485/manchester
- Intervallo operativo di temperatura : Da -40 a 85°C

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : No
- Fast Ethernet : No
- Gigabit Ethernet : No
- Power over Ethernet : No
- Numero di porte BNC a 10 Mbps : 2
- Tipo di tensione (tensione di alimentazione) : DC



- Tensione di alimentazione in AC 50 Hz : 00 - 00
- Tensione di alimentazione in AC 60 Hz : 00 - 00
- Tensione di alimentazione DC : 00 - 05
- Montaggio su 19 pollici : No
- Montaggio a parete/diretto possibile : No
- Adatto per montaggio su guida portante : No
- Managed : No
- Tipologia costruttiva : Apparecchio singolo
- Altezza : 28.5 mm
- Larghezza : 170 mm
- Profondità : 167.2 mm