

**IP BOX P.V. IP55 15U 600X500 RA7035****GGM COF15U500IP55V**

Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni tramite l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

- Scheletro : Acciaio, saldato meccanicamente
- Importi : Due montanti da 19" regolabili in profondità (acciaio zincato)
- Larghezza (mm) : 600
- Profondità (mm) : 500
- Ral : 7035
- Segno di protezione : 55
- Carico consentito (kg) : 60
- Kit di massa incluso : Sì
- Capacità (u) : 15
- Altezza (mm) : 738
- Livello di montaggio : davanti
- Tipologia : con telaio fisso
- Esecuzione della guida profilata : forma a L
- Numero di porte : 1
- Tipo di ventilazione : senza
- Larghezza : 600 mm
- Altezza : 738 mm
- Profondità : 500 mm
- Distanza tra i montanti : 482,6 mm (19 pollici)
- Numero di unità di altezza (UA) : 15
- Max. capacità di carico : 60 kg



- Con lamiera per tetto : Sì
- Con messa a terra : Sì
- Con porta frontale : Sì
- Con pareti laterali : No
- Scomponibile : No
- Materiale : acciaio
- Tipo superficie : rivestito a polvere
- Colore : grigio
- Numero RAL : 7035
- Grado di protezione (IP) : IP55