



Convertitore multimediale 100FX MM SC vs 10/100TX PoE+ GGM CONVMPSC



I convertitori Gigamedia GGM CONVSPSC e GGM CONVMPC sono convertitori da 10/100TX a 100FX in grado di alimentare un dispositivo PoE o PoE+. Ti permettono di salvare un iniettore PoE, risparmiare spazio negli armadi e per limitare il numero di prese di corrente nella stessa installazione. Ideali per la videosorveglianza urbana o industriale, ma anche per l'implementazione di access point WiFi, i convertitori ti permetteranno di risparmiare tempo nell'implementazione delle tue installazioni.

Caratteristiche Articolo

- Distanza di rame (m) : 100
- Distanza fibra (m) : 2000
- Negoziazione automatica mdi/mdix : Sì
- Modalità half e full duplex : Sì
- Modalità di commutazione : Store-and-forward
- Configurazione tramite microinterruttori : No
- Intensità di alimentazione (A) : 0.8
- Intervallo operativo di temperatura : 0°C - +40°C
- Temperatura di conservazione (° C) : -20 - 90

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : Sì
- Fast Ethernet : Sì
- Gigabit Ethernet : No
- Power over Ethernet : Sì
- Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps : 1
- Numero di porte SC a 100 Mbps : 1
- Tipo di tensione (tensione di alimentazione) : DC
- Tensione di alimentazione DC : 48 - 56
- Montaggio su 19 pollici : No
- Montaggio a parete/diretto possibile : No
- Adatto per montaggio su guida portante : Sì
- Managed : No
- Tipologia costruttiva : Apparecchio singolo
- Altezza : 22 mm
- Larghezza : 102 mm
- Profondità : 74 mm