



Kit interruttore modulare DTIO formato 1 fibra SC / APC + cavo di caduta G657A2 half-preco 30 metri LSOH DCA GGM DTIO1F30MOD



I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffiatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

Caratteristiche Prodotto

- Sistema avcp : AVCP3
- Pantaloncini di euroclasse : Dca
- Ral : 9016
- Tipo di fibra : Monomodale g657a2 (raggio di curvatura piccolo)

Caratteristiche Articolo

- Lunghezza (m) : 30
- Marking : Meter (xxxx m) GIGAMEDIA 1FO G657A2 LSZH Dca-s1a d0 a1 DROP004 SUB week/year

Caratteristiche ETIM 10

- A parete : No
- Montaggio a incasso : No
- Installazione in canale : Sì
- Montaggio a pavimento/sottopavimento : Sì
- Tipo di fissaggio : Bloccare in posizione
- Numero di raccordi : 1
- Tipo di connettore : SC
- Colore : Bianco
- Numero RAL : 9005
- Piastra centrale : No
- Con telaio di copertura : Sì
- Con etichetta : Sì
- Con alette bloccacavo : Sì
- Avvolgimento di riserva : Sì
- Direzione di uscita : Verso il basso
- Parapolvere : Tapparella
- Larghezza dell'apparecchio : 18 mm



- Profondità dell'apparecchio : 60 mm
- Altezza dell'apparecchio : 89 mm