



## DTIO 4FO + 4 FO G657 SCAPC 60M GGM DTIO4F60M



I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

### Caratteristiche Prodotto

- Sistema avcp : AVCP3
- Pantaloncini di euroclasse : Dca
- Ral : 9016
- Tipo di fibra : Monomodale g657a2 (raggio di curvatura piccolo)

### Caratteristiche Articolo

- Lunghezza (m) : 60
- Marking : Meter (xxxx m) GIGAMEDIA 4FO G657A2 LSZH Dca-s1a d0 a1 DROP004 SUB week/year

### Caratteristiche ETIM 10

- A parete : Sì
- Montaggio a incasso : No
- Installazione in canale : Sì
- Montaggio a pavimento/sottopavimento : Sì
- Tipo di fissaggio : Bloccare in posizione
- Numero di raccordi : 4
- Tipo di connettore : SC
- Colore : Bianco
- Numero RAL : 9005
- Piastra centrale : No
- Con telaio di copertura : Sì
- Con etichetta : Sì
- Con alette bloccacavo : Sì
- Avvolgimento di riserva : Sì
- Direzione di uscita : Verso il basso
- Parapolvere : Tapparella
- Larghezza dell'apparecchio : 80 mm
- Profondità dell'apparecchio : 28 mm



- Altezza dell'apparecchio : 80 mm