



Switch non gestito 16 porte 10/100Base-TX - Montaggio su rack

GGM FES1602



Lo switch non manageable GGM FES1602 dispone di 16 porte RJ45 10/100Mbps Facile da usare, questa apparecchiatura consente di utilizzare qualsiasi porta per la connessione a una rete sia a 10 Mbps che a 100 Mbps. Tutte le porte supportano la funzione MDI/MDI-X e supportano la negoziazione automatica.

Caratteristiche Articolo

- Negoziazione automatica mdi/mdix : Sì
- Non bloccante : Sì
- Metodo di trasferimento : Store and forward
- Protocolli : CSMA/CD
- Senza ventola : Sì
- Tabella degli indirizzi mac : 8
- Modalità poe estesa : No
- Protezione contro le sovratensioni : 0
- Tipo di alimentazione : Interno
- Massimo consumo energetico (W) : 18
- Dissipazione di calore (Btu/h) : 1
- MTBF (H) : 80000
- Intervallo operativo di temperatura : 0°C - 55°C
- Temperatura di conservazione (° C) : -20 - 75
- Umidità operativa (% - senza condensa) : 10 - 90
- Umidità di stoccaggio (% - senza condensa) : 5 - 90

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : Sì
- Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps : 16
- Power over Ethernet : Senza
- Max. potenza assorbita : 18 W
- Alimentatore ridondante : No
- Tipo di montaggio : Incasso 482,6 mm (19 pollici)
- Layer 2 : No
- Layer 3 : No
- Gestibile : No
- Grado di protezione (IP) : IP30
- Altezza : 44 mm
- Larghezza : 243 mm
- Profondità : 135 mm
- Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483 : No
- Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483 : No