



Cavo a 6 fibre OM1 62.5/125 monotubo a struttura libera utilizzare rinforzi per uso interno/esterno mediante punte in vetro idrobloccanti, guaina LSOH arancione, euroclass Dca

GGM FO6B62DLST



Caratteristiche Prodotto

- Struttura : Libero 250 µm
- Guaina : Lsoh
- Euroclass : Dca-s2, d2, a1

Caratteristiche Articolo

- Larghezza di banda a 1300 nm : OM1 >= 500 MHz/km
- Larghezza di banda a 1310/1550 nm : N/A
- Larghezza di banda a 850 nm : Om1 >= 220 MHz/km
- Larghezza di banda a 850 nm emb : N/A
- Raggio di curvatura - statico minimo (mm) : 90
- Raggio di curvatura - dinamica minima (mm) : 120
- Peso del cavo (kg/km) : 46
- Condizionata : Il taglio
- Forza di frantumazione (n) : 1500
- Diametro (mm) : 6
- Comportamento al fuoco : EN 13501-6 : Dca, s2, d1, a1 ; EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2
- Marking : [Longueur] [GIGAMEDIA 6FO 62,5/125 OM1 CLT LSZH] [Dca s2 d1 a1] [CLT FO CABLE FCTD006L] [Semaine/Année] [N°Lot]
- Numero di fibre : 6
- Rinforzo : Stoppini in vetro a prova di roditore
- Intervallo di temperatura : -20°C - +70°C
- Larghezza di banda a 850 nm dmd : OM1 >= 200 MHz/km
- Tipo di guaina : LSOH
- Resistenza alla trazione (n) : 1050
- Ambiente di utilizzo : Interiore esteriore

Caratteristiche ETIM 10

- Tipo di filo : Cavo multifibra a struttura centrale
- Numero di fibre per ogni filo : 6
- Tipo di fibra : Multimode 62,5/125
- Categoria : OM1
- Con alette bloccacavo : No
- Con protezione contro i roditori : No
- Armatura : Altro



- Rinforzo del materiale : Altro
- Materiale del rivestimento : Altro
- Specifica materiale mantello : Altro
- Colore del rivestimento : Arancione
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : Sì
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : Sì
- Cavo senza metallo : Sì
- Geometria del cavo : Tondo
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2 : Sì
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R) : No
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A) : Sì
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : Sì
- Senza alogeno secondo IEC 60754-1 : Sì
- Senza alogeni secondo IEC 60754-2 : Sì
- Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 : Dca
- Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo : S2
- Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate : D1
- Classe di corrosività secondo EN 13501-6 : a1
- Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 : No
- Resistente ai prodotti chimici : No
- Diametro esterno circa : 6 mm
- Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa : 90 mm
- Max. resistenza alla trazione durante l'installazione : 1050 kN
- Terreno : No
- Insufflabile : No
- Peso : 46 kg/km