



CAVO OTTICO CAVO 6 FIBRE OS2 LOOSE 9/125 LSFROH CCA GGM FO6B9FRLST



Cavo struttura loose monotubo (fibra 250 µm), Guaina LSZH-FR, con reazione alle fiamme Cca. Dotato di una struttura loose senza gel, semplifica le implementazioni riducendo i tempi di preparazione del cavo anteriore di raccordo e facilita la manipolazione grazie al tubo morbido.

Caratteristiche Prodotto

- Struttura : Libero 250 µm
- Codice colore fibra : IEC 60304
- Guaina : Lsoh
- Euroclass : Cca-s1a, d1, a1

Caratteristiche ETIM 10

- Numero di fibre : 6
- Tipo di filo : Cavo multifibra a struttura centrale
- Numero di fibre per ogni filo : 6
- Tipo di fibra : Singlemode 9/125
- Categoria : OS2
- Con alette bloccacavo : No
- Con protezione contro i roditori : Sì
- Armatura : Altro
- Rinforzo del materiale : Altro
- Materiale del rivestimento : Altro
- Specifica materiale mantello : Altro
- Colore del rivestimento : Giallo
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : Sì
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : Sì
- Cavo senza metallo : Sì
- Geometria del cavo : Tondo
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2 : Sì
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R) : Sì
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C) : Sì
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : Sì
- Senza alogeno secondo IEC 60754-1 : Sì
- Senza alogeni secondo IEC 60754-2 : Sì
- Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 : Cca
- Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo : S1a
- Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate : D1
- Classe di corrosività secondo EN 13501-6 : a1
- Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 : No



- Resistente ai prodotti chimici : No
- Diametro esterno circa : 8.3 mm
- Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa : 41.5 mm
- Max. resistenza alla trazione durante l'installazione : 3000 kN
- Terreno : No
- Insufflabile : Sì
- Peso : 74 kg/km