



Switch non gestito Gigabit a 8 porte - Custodia in metallo

GGM GS08



Il GGM GS08 è uno switch Gigabit Ethernet a 8 porte progettato per un ambiente di rete di piccole o medie dimensioni. Il GGM GS08 è una scelta eccellente per estendere la rete a GIGABIT.

Caratteristiche Articolo

- Negoziazione automatica mdi/mdix : Sì
- Non bloccante : Sì
- Metodo di trasferimento : Store and forward
- Protocolli : CSMA/CD
- Senza ventola : Sì
- Tabella degli indirizzi mac : 4
- Modalità poe estesa : No
- Protezione contro le sovratensioni : 0
- Tipo di alimentazione : Interno
- Massimo consumo energetico (W) : 5
- Dissipazione di calore (Btu/h) : 1
- MTBF (H) : 80000
- Intervallo operativo di temperatura : 0°C - 55°C
- Temperatura di conservazione (°C) : -20 - 75
- Umidità operativa (% - senza condensa) : 10 - 90
- Umidità di stoccaggio (% - senza condensa) : 5 - 90

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : Sì
- Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps : 8
- Power over Ethernet : Senza
- Max. potenza assorbita : 5 W
- Alimentatore ridondante : No
- Tipo di montaggio : Modello da tavolo (desktop)
- Layer 2 : No
- Layer 3 : No
- Gestibile : No
- Grado di protezione (IP) : IP30
- Altezza : 24 mm
- Larghezza : 175 mm
- Profondità : 80 mm
- Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483 : No
- Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483 : No