

**Switch Gigabit a 8 porte non gestito - Desktop****GGM GS08D**

Il GGM GS08D è uno switch Gigabit Ethernet ad alte prestazioni esente da manutenzione. Questo switch (switch) è dedicato a scuole, uffici, piccole imprese così come in tutti i piccoli ambienti (sala riunioni) dove i file devono essere condivisi trasmessi ecc. Velocità Gigabit 8 porte 10/100/1000 Mbp: 1000 megabit al secondo per porta Riconoscimento intelligente Le porte possono identificare automaticamente se è collegato a un altro switch o apparecchiatura client (cross/uncross automatico)

Caratteristiche Articolo

- Negoziazione automatica mdi/mdix : Sì
- Non bloccante : Sì
- Metodo di trasferimento : Store and forward
- Protocolli : CSMA/CD
- Senza ventola : Sì
- Tabella degli indirizzi mac : 4
- Modalità poe estesa : No
- Protezione contro le sovratensioni : 0
- Tipo di alimentazione : Esterno
- Massimo consumo energetico (W) : 3
- Dissipazione di calore (Btu/h) : 1
- MTBF (H) : 80000
- Intervallo operativo di temperatura : 0°C - 55°C
- Temperatura di conservazione (° C) : -20 - 75
- Umidità operativa (% - senza condensa) : 10 - 90
- Umidità di stoccaggio (% - senza condensa) : 5 - 90

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : Sì
- Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps : 8
- Power over Ethernet : Senza
- Max. potenza assorbita : 3 W
- Alimentatore ridondante : No
- Tipo di montaggio : Modello da tavolo (desktop)
- Layer 2 : No
- Layer 3 : No
- Gestibile : No
- Grado di protezione (IP) : IP30
- Altezza : 32 mm
- Larghezza : 140 mm
- Profondità : 78 mm
- Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483 : No
- Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483 : No