

**Switch non-manageable 8 porte Gigabit - metallica****GGM GS08M**

Per scegliere il tuo interruttore, hai uno strumento interattivo e un video.

Caratteristiche Articolo

- Negoziazione automatica mdi/mdix : Sì
- Non bloccante : Sì
- Metodo di trasferimento : Store and Forward
- Protocolli : CSMA/CD
- Senza ventola : Sì
- Tabella degli indirizzi mac : 2
- Modalità poe estesa : No
- Protezione contro le sovratensioni : 0
- Tipo di alimentazione : Esterno
- Massimo consumo energetico (W) : 7
- Dissipazione di calore (Btu/h) : 1
- MTBF (H) : 80000
- Intervallo operativo di temperatura : 0 °C ~ +40° C
- Temperatura di conservazione (° C) : -20 °C ~ +65° C
- Umidità operativa (% - senza condensa) : 10% ~ 90%
- Umidità di stoccaggio (% - senza condensa) : 5% ~ 95%

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : Sì
- Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps : 8
- Power over Ethernet : Senza
- Max. potenza assorbita : 7 W
- Alimentatore ridondante : No
- Tipo di montaggio : Modello da tavolo (desktop)
- Layer 2 : No
- Layer 3 : No
- Gestibile : No
- Grado di protezione (IP) : IP30
- Altezza : 26 mm
- Larghezza : 144 mm
- Profondità : 77.5 mm
- Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483 : No



- Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483 : No