



Switch L2 Smart Managed 12 porte Gigabit + 28 porte SFP + 4 porte SFP+ GGM GS20012G32S



Gli Smart Switches Web manageable della serie GGM GS200 sono pensati principalmente per l'uso delle Reti IP convergenti. Grazie Grazie a molteplici configurazioni delle porte e delle funzionalità di livello 2, consentono la gestione simultanea di streaming Multimedia, flussi Multicast, sicurezza e tutte le altre applicazioni in larghezza di banda. Gli Smart Switch GGM GS200 offrono una larghezza di banda Gigabit non bloccante a un prezzo accessibile. funzionalità livello 2 avanzate Grazie alle funzionalità di livello 2 avanzate, gli Smart Switch GGM GS200 si integrano perfettamente alle Reti IP moderne : Gestione completa della segmentazione Rete VLAN Integrazione delle funzioni QoS per prioritizzare i flussi Tecnologia Spanning Tree Rilevazione e quarantena ad anello diagnostica cavi per rete sempre efficace Protezione della vostra rete Gli Smart Switch GGM GS200 si affidano alle ultime tecnologie per garantire la sicurezza della vostra rete : RADIUS 802.1x permette l'autenticazione user della rete Gestione des ACL per ottimizzare sicurezza e gestione reti Ispezione dei pacchetti ARP per evitare spoofing e attacchi alla rete Funzionalità di snooping DHCP per evitare l'uso di DHCP pirata

Caratteristiche Prodotto

- L2 - controllo automatico poe : Sì
- L2 - programmazione poe : Sì
- EN61000-4-5 (6KV Surge Protection) : Sì
- L2 - Access Filtering SNMP : Sì
- L2 - Access Filtering SSH : Sì
- L2 - Access Filtering Telnet : Sì
- L2 - Access Filtering Web UI : Sì
- L2 - Cable Diagnostics : Sì
- L2 - Carrier ERPS (G.8032) : Sì
- L2 - Device Management : WEB GUI, SNMP, CLI
- L2 - GARP/GVRP : Sì
- L2 - IGMP Snooping : Sì
- L2 - Configuration Import/Export : Sì
- L2 - LLDP (802.1AB) : Sì
- L2 - MSTP (802.1S) : Sì
- L2 - QoS CoS 802.1p : Sì
- L2 - QoS CoS TCP/UDP Port : Sì
- L2 - QoS Queues : 8
- L2 - RSTP (802.1W) : Sì
- L2 - Security ACLs L2/L3/L4 : Sì
- L2 - Security Port (MAC-Based) : Sì
- L2 - Security RADIUS (802.1x) : Sì
- L2 - Security TACACS+ : Sì
- L2 - SNMP : v1, v2c, v3
- L2 - STP (802.1D) : Sì
- L2 - VLAN Entries : 4
- L2 - VLAN IP-Subnet-Based : Sì
- L2 - VLAN MAC-Based : Sì
- L2 - VLAN Port-Based : Sì
- L2 - VLAN Protocol (802.1v) : Sì
- L2 - VLAN Q-in-Q : Sì
- L2 - VLAN (802.1Q) : Sì
- Umidità operativa : 10% - 90%
- Temperatura operativa : 0°C - 45°C
- Umidità di conservazione : 10% - 90%
- Temperatura di conservazione : -20°C - 70°C

Caratteristiche Articolo



- DRAM (G) : 1
- Senza ventola : No
- Memoria flash (mb) : 128
- Dissipazione di calore (Btu/h) : 235.64
- Cornici giganti : 9216
- MAC Address count (K) : 32
- Massimo consumo energetico (W) : 69
- MTBF (H) : 50000
- Compatibile con poe 802.3af : No
- Compatibile con poe 802.3at : No
- Poe-capace 802.3bt : No
- Switching Bandwidth (Gbps) : 160
- Compatibile upoe (60w) : No

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : Sì
- Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps : 12
- Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps : 4
- Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps : 28
- Numero di porte, altre : 1
- Power over Ethernet : Senza
- Max. potenza assorbita : 69 W
- Alimentatore ridondante : No
- Tipo di montaggio : Incasso 482,6 mm (19 pollici)
- Layer 2 : Sì
- Layer 3 : No
- Gestibile : Sì
- Grado di protezione (IP) : IP30
- Altezza : 44 mm
- Larghezza : 440 mm
- Profondità : 240 mm
- Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483 : No
- Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483 : No