



Switch non gestito Gigabit a 24 porte - installabile su rack

GGM GS2400



commutatore Ethernet 24 porte RJ45 10/100/1000 Mbps rackable 19" non manageable. Le GGM GS2400 dotato di 24 porte RJ 45 10/100/1000 Mbps. tutte le porte supportano la Funzione MDI/MDI-X e gestiscono l'auto negoziazione. il metodo di commutazione è di tipo "store and forward". GGM GS2400 consentirà al vostro team di ottenere, in maniera economica, di una larghezza di banda potenziata Ethernet Gigabit.

Caratteristiche Articolo

- Negoziazione automatica mdi/mdix : Sì
- Non bloccante : Sì
- Metodo di trasferimento : Store and forward
- Protocolli : CSMA/CD
- Senza ventola : Sì
- Tabella degli indirizzi mac : 8
- Modalità poe estesa : No
- Protezione contro le sovratensioni : 0
- Tipo di alimentazione : Interno
- Massimo consumo energetico (W) : 18
- Dissipazione di calore (Btu/h) : 1
- MTBF (H) : 80000
- Intervallo operativo di temperatura : 0°C - 55°C
- Temperatura di conservazione (° C) : -20 - 75
- Umidità operativa (% - senza condensa) : 10 - 90
- Umidità di stoccaggio (% - senza condensa) : 5 - 90

Caratteristiche ETIM 10

- Ethernet : Sì
- Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps : 24
- Power over Ethernet : Senza
- Max. potenza assorbita : 18 W
- Alimentatore ridondante : No
- Tipo di montaggio : Incasso 482,6 mm (19 pollici)
- Layer 2 : No
- Layer 3 : No
- Gestibile : No
- Grado di protezione (IP) : IP30
- Altezza : 44 mm
- Larghezza : 312 mm
- Profondità : 178 mm
- Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483 : No



- Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483 : No