



GGM INIC6ASF1M5WH



- App : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T
IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : S/FTP
- Categoria : 6A
- Standard : ANSI/TIA-568.2-D ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Diametro esterno della guaina : 5,9
- Intervallo di frequenze : 0 - 500 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 26
- Natura del conduttore : Rame intrecciato
- NVP (%) : 80
- Cablaggio : Giusto
- Tipo di connettore : RJ45
- Colore della guaina : Bianco
- Condizionata : Pezzo
- Tipo di cavo : S/FTP
- Lunghezza : 1.5 m
- Colore del rivestimento : bianco
- Protezione della leva di arresto : Sì
- Esecuzione resistente alla fiamma : Sì
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Sezione AWG : 26
- Valore NPV : 80 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No