



TELECAMERA IP BULLET 2MP VFM 2,8-12

GGM IPCB2MV12



Le telecamere GIGAMEDIA ti offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per le tue installazioni di videosorveglianza. IPCB2MV12 è una telecamera con risoluzione 1080P che fornisce un'immagine di qualità eccezionale. Dispone di LED IR in grado di illuminare fino a 40 m. L'obiettivo varifocal motorizzato da 2,8-12 mm consente di adattarsi a un gran numero di situazioni. La tecnologia Starlight fornisce la resa cromatica in condizioni di scarsa illuminazione. Questa telecamera è una vera risorsa per il monitoraggio di edifici, la protezione di siti industriali o parcheggi...

Caratteristiche Articolo

- Camera_type_article : Tube
- **Title information system**
 - CPU : Ciao3516cv300
 - Flash_memory_article_texte : 128MB NAND
 - RAM_article_texte : 256 MB
- **Title technical feature**
 - Sensore : Imx290 progressivo cmos 1/2.9"
 - Risoluzione massima del sensore : 1920 x 1080
 - Focal_lenght_mm_article_texte : 2.8-12 mm
 - Focal length : 2.8mm
 - Detect 5% : 38
 - Observe 10% : 19
 - Recognize 20% : 10
 - Identify 40% : 5
 - Apertura : F No. 1.8(W) ~ 3.3(T)
 - Diaframma automatico : Motorizzato
 - Angolo di visione orizzontale (°) : 101 ~ 33°
 - Angolo di visione verticale (°) : 52 - 18°
 - Viewing_angle_diagonal_article_texte : 124 - 37°
 - Slot per schede micro SD : Sì
 - Ingresso allarme : Sì
 - Numero di ingressi di allarme : 1
 - Uscita allarme : Sì
 - Numero di uscite di allarme : 1
 - Ingresso audio : Sì
 - Numero di ingressi audio : 1
 - Uscita sonora : Sì
 - Numero di uscite audio : 1
 - Microfono incorporato : No
 - Altoparlante incorporato : No
 - Pulsante di reset : Sì
 - POE : 802.3 af
 - Velocità dell'otturatore : 1/5 - 1/20000s
 - Wdr (ampia gamma dinamica) : 120 dB
 - Giorno notte : Sì
 - Illuminazione minima : Colore 0.1lux @ f1.2(agc on); b/n 0 lux @ f1.2



- La loro portata : 45m
- **Video**
 - Compressione video : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 - Risoluzione e frame : 1920 x 1080@60 fps
 - Flusso : 3 flussi simultanei
 - Rapporto s/n (db) : 0
 - Modalità giorno/notte : Sì
 - La loro gestione : Sì
 - Inversione dell'immagine : Sì
 - Modalità corridoio : Sì
 - BLC : Sì
 - HLC : Sì
 - Riduzione del rumore 3D : Sì
 - Parametro immagine : Nitidezza, Tinta, Saturazione, Contrasto, Luminosità, Bilanciamento del bianco
 - Gestione wdr : Sì
 - Maschera privata : 4 zones
 - Disappannamento : No
 - ROI : Sì
- **Rete**
 - Simultaneous_connections_article : 9
 - Protocolli supportati : DDNS, FTP, TCP/IP, SNMP, HTTPS, DNS, PPPoE, UDP, RTP/RTSP, SMTP, HTTP, IPv4/IPv6, UPnP, NTP, DHCP
 - Interfaccia : RJ-45 10/100 Mbps
 - Versione onvif : ONVIF (Profile S/G/T)
- **PTZ**
 - PAN (°) : 0
 - Numero di preposizioni : 0
 - Numero di pattuglie : 0
 - Position_article_B : No
 - Smart tracking : No
- **Funzioni avanzate**
 - Riconoscimento facciale : Sì
 - Rilevamento di persone e veicoli : Sì
 - Rilevamento delle intrusioni perimetrali : Sì
 - Rilevamento dell'attraversamento della linea : Sì
 - Rilevamento di oggetti stazionari : Sì
 - Conteggio : Sì
 - Heat Map : Sì
 - Rilevamento della densità di folla : Sì
 - Rilevamento della lunghezza della coda : Sì
 - Rilevamento targa : Sì
 - Raro rilevamento del suono : Sì
- **Title alarm event**
 - Rilevamento del movimento : Sì
 - Scatto manuale : Sì
 - Trigger periodico : Sì
 - Avvio del sistema : Sì
 - Avviso di registrazione : Sì
 - Rilevamento di sabotaggi : Sì
 - Allarme azione : Sì
 - Allarme lampeggiante : Sì
 - Notifica degli eventi tramite http, smtp ftp nas server e scheda micro sd : Sì
 - Caricamento file tramite http, smtp, ftp, server nas e scheda micro sd : Sì
- **Generali**
 - Alimentazione : Poe (802.3af) o 12 vdc
 - Consumo :