



TELECAMERA IP BULLET 5MP AI READY F2,8G GGM IPCB5F28G



Le telecamere IP GIGAMEDIA della serie "Dark Series" consentono di mimetizzarsi in ambienti bui. Gli ultimi sviluppi tecnologici integrati consentono l'elaborazione avanzata di immagini fornendo risultati ottimali, giorno e notte. Il sensore SONY STARVIS consente la resa cromatica in condizioni di scarsa illuminazione. I dispositivi SMART consentono impostazioni avanzate di allarme. Direttamente nella telecamera, potrai impostare avvisi relativi al superamento linea, intrusione in un'area stabilita, conteggio, rilevamento pedoni od oggetti stanti in una determinata area. Queste telecamere forniscono immagini da 5 megapixel in tempo reale e dispongono delle più recenti tecnologie LED a infrarossi per una visione notturna di altissima qualità. Queste piccole telecamere dome con obiettivo fisso ti consentiranno una sorveglianza discreta mantenendo un'eccezionale qualità dell'immagine giorno e notte.

Caratteristiche Articolo

- Camera_type_article : Tube
- **Title information system**
 - CPU : Ciao3516cv300
 - Flash_memory_article_texte : 128MB NAND
 - RAM_article_texte : 256MB*2
- **Title technical feature**
 - Sensore : Imx335 cmos starvis progressivo 1/2.8"
 - Risoluzione massima del sensore : 2592 x 1944
 - Focal_lenght_mm_article_texte : 2.8 mm
 - Apertura : F 1.6
 - Diaframma automatico : Iride fissa
 - Angolo di visione orizzontale (°) : 97°
 - Angolo di visione verticale (°) : 70°
 - Viewing_angle_diagonal_article_texte : 128°
 - Slot per schede micro SD : Sì
 - Ingresso allarme : No
 - Numero di ingressi di allarme : 0
 - Uscita allarme : No
 - Numero di uscite di allarme : 0
 - Ingresso audio : No
 - Numero di ingressi audio : 0
 - Uscita sonora : No
 - Numero di uscite audio : 0
 - Microfono incorporato : Sì
 - Altoparlante incorporato : No
 - Pulsante di reset : Sì
 - POE : 802.3 af
 - Velocità dell'otturatore : 1/5 - 1/20000s
 - Wdr (ampia gamma dinamica) : 120 dB
 - Giorno notte : Sì



- Illuminazione minima : Colore 0.01lux @ f1.2(agc acceso); b/n 0 lux @ ir acceso
- La loro portata : 30 m

• Video

- Compressione video : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Risoluzione e frame : 30 fps @ 2592x1944
- Flusso : 3 flussi simultanei
- Rapporto s/n (db) : 0
- Modalità giorno/notte : Sì
- La loro gestione : Sì
- Inversione dell'immagine : Sì
- Modalità corridoio : Sì
- BLC : Sì
- HLC : Sì
- Riduzione del rumore 3D : Sì
- Parametro immagine : Nitidezza, Contrasto, Luminosità, Bilanciamento del bianco, Saturazione, Tinta
- Gestione wdr : Sì
- Maschera privata : 4 zones
- Disappannamento : No
- ROI : Sì

• Rete

- Simultaneous_connections_article : 9
- Protocolli supportati : DHCP, HTTP, DDNS, IPv4/IPv6, TCP/IP, DNS, NTP, FTP, SNMP, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, UPnP, UDP, HTTPS
- Interfaccia : RJ-45 10/100 Mbps
- Versione onvif : ONVIF (Profile S/G/T)

• PTZ

- PAN (°) : 0
- Numero di preposizioni : 0
- Numero di pattuglie : 0
- Position_article_B : No
- Smart tracking : No

• Funzioni avanzate

- Riconoscimento facciale : Sì
- Rilevamento di persone e veicoli : Sì
- Rilevamento delle intrusioni perimetrali : Sì
- Rilevamento dell'attraversamento della linea : No
- Rilevamento di oggetti stazionari : Sì
- Conteggio : Sì
- Heat Map : Sì
- Rilevamento della densità di folla : Sì
- Rilevamento della lunghezza della coda : Sì
- Rilevamento targa : Sì
- Raro rilevamento del suono : Sì

• Title_alarm_event

- Rilevamento del movimento : Sì
- Scatto manuale : No
- Trigger periodico : Sì
- Avvio del sistema : Sì
- Avviso di registrazione : Sì
- Rilevamento di sabotaggi : Sì
- Allarme azione : Sì
- Allarme lampeggiante : Sì
- Notifica degli eventi tramite http, smtp ftp nas server e scheda micro sd : Sì
- Caricamento file tramite http, smtp, ftp, server nas e scheda micro sd : Sì

• Generali

- Alimentazione : Poe (802.3af) o 12 vdc
- Consumo : 6W
- Diametro (mm) : 0
- Profondità (mm) : 70
- Larghezza (mm) : 150
- Altezza (mm) : 70
- Peso (kg) : 0.4
- Indice di protezione (ip) : IP67
- Intervallo operativo di temperatura : Da -30 a 55°C
- Temperatura di conservazione (° C) : De -35 a 60°C
- DUG : 24



- Tipologia : Standard (fisso)
- Tipologia costruttiva : Forma a proiettile
- Telecamera a immagine termica : No
- Numero di punti immagine (megapixel) : 5
- Con obiettivo : Sì
- Modulare (obiettivo e camera separati) : No
- Grandezza della distanza focale : 2,8 - 2,8
- Comando del pannello : DC
- Motor zoom : No
- Adatto per montaggio a parete : Sì
- Adatto per montaggio a soffitto : Sì
- Idoneo per l'installazione su superfici : Sì
- Incassato/incorporato : No
- Adatto ad uso esterno : Sì
- Comunicazione tramite cablaggio : Sì
- Esecuzione del percorso di trasmissione : Twisted Pair
- Tipo di interfaccia/connessione : Senza
- Protocollo : TCP/IP
- Power over Ethernet : 802.3 af (PoE)
- Sistema d'immagine : PAL
- Caratteristica del sistema di immagine : Colore
- Con lampada a infrarossi : Sì
- Max. portata a infrarossi : 30 m
- Con segnalatore di movimento video : Sì
- Collegamento HDMI : No
- Connessione mini HDMI : No
- Connessione VGA (D-Sub 15 poli) : No
- Connessione DVI : No
- Connessione BNC : No
- Connessione DisplayPort : No
- Mini DisplayPort : No
- Connessione S-Video : No
- Connessione USB-C : No
- Protezione antivandalo : No
- Resistenza agli urti : Senza
- Grado di protezione (IP) : IP67
- Angolo di osservazione orizzontale : 97 - 97
- Angolo di osservazione verticale : 70 - 70
- Assorbimento di potenza : 8 W
- Tensione di alimentazione : 12 - 12
- Tipo di tensione di alimentazione : DC
- Colore : Nero
- Diametro : 100 mm
- Altezza : 90 mm
- Compatibile con Apple HomeKit : No
- Compatibile con Google Assistant : No
- Compatibile con Amazon Alexa : No
- Supporto disponibile IFTTT : No