



IP BULLET TELECAMERA 5MP 2.8-12MM MOTOR.IR40

GGM IPCB5MV12E



Le telecamere GIGAMEDIA sono progettate per fornirti un eccellente rapporto prestazioni/prezzo per proteggere efficacemente i tuoi siti. Hanno gli ultimi sviluppi tecnologici che consentono un'elaborazione avanzata delle immagini e forniscono risultati ottimali giorno e notte. Il sensore SONY STARVIS consente la resa cromatica in condizioni di scarsa illuminazione. Le sue capacità di calcolo consentono l'integrazione di funzioni intelligenti che consentono un'elaborazione avanzata degli allarmi. Potrai così impostare avvisi direttamente nella telecamera relativi all'attraversamento della linea, all'intrusione in un'area definita, al conteggio, al rilevamento di pedoni o anche al rilevamento di oggetti fermi in un'area. Queste telecamere forniscono immagini da 5 megapixel in tempo reale e dispongono delle più recenti tecnologie LED a infrarossi per una visione notturna di altissima qualità. Questa telecamera a tubo consentirà una sorveglianza efficace per la sorveglianza perimetrale, corridoi o spazi aperti.

Caratteristiche Articolo

- Camera_type_article : Tube
- **Title_information_system**
 - CPU : Ciao3516av200
 - Flash_memory_article_texte : 128MB NAND
 - RAM_article_texte : 256MB*2
- **Title_technical_feature**
 - Sensore : Imx335 cmos starvis progressivo 1/2.8"
 - Risoluzione massima del sensore : 2592 x 1944
 - Focal_lenght_mm_article_texte : 2.7-13.5mm
 - Focal length : 2.8mm
 - Detect 5% : 28
 - Observe 10% : 14
 - Recognize 20% : 7
 - Identify 40% : 4
 - Apertura : F No. 1.8(W) ~ 3.3(T)
 - Diaframma automatico : Motorizzato
 - Angolo di visione orizzontale (°) : 102°-31°
 - Angolo di visione verticale (°) : 73°-23°
 - Viewing_angle_diagonal_article_texte : 38-138°
 - Slot per schede micro SD : Sì
 - Ingresso allarme : Sì
 - Numero di ingressi di allarme : 1
 - Uscita allarme : Sì
 - Numero di uscite di allarme : 1
 - Ingresso audio : Sì
 - Numero di ingressi audio : 1
 - Uscita sonora : Sì
 - Numero di uscite audio : 1
 - Microfono incorporato : No



- Altoparlante incorporato : No
- Pulsante di reset : Sì
- POE : 802.3 af
- Velocità dell'otturatore : 1/5 - 1/20000s
- Wdr (ampia gamma dinamica) : 120 dB
- Giorno notte : Sì
- Illuminazione minima : Colore 0.01lux @ f1.2(agc acceso); b/n 0 lux @ ir acceso
- La loro portata : 45 m

• Video

- Compressione video : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Risoluzione e frame : 30 fps @ 2592x1944
- Flusso : 3 flussi simultanei
- Rapporto s/n (db) : 0
- Modalità giorno/notte : Sì
- La loro gestione : Sì
- Inversione dell'immagine : Sì
- Modalità corridoio : Sì
- BLC : Sì
- HLC : Sì
- Riduzione del rumore 3D : Sì
- Parametro immagine : Contrasto, Luminosità, Tinta, Bilanciamento del bianco, Nitidezza, Saturazione
- Gestione wdr : Sì
- Maschera privata : 4 zones
- Disappannamento : No
- ROI : Sì

• Rete

- Simultaneous_connections_article : 9
- Protocolli supportati : PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, IPv4/IPv6, UDP, HTTPS, FTP, SNMP, TCP/IP
- Interfaccia : RJ-45 10/100 Mbps
- Versione onvif : ONVIF (Profile S/G/T)

• PTZ

- PAN (°) : 0
- Numero di preposizioni : 0
- Numero di pattuglie : 0
- Position_article_B : No
- Smart tracking : No

• Funzioni avanzate

- Riconoscimento facciale : Sì
- Rilevamento di persone e veicoli : Sì
- Rilevamento delle intrusioni perimetrali : Sì
- Rilevamento dell'attraversamento della linea : Sì
- Rilevamento di oggetti stazionari : Sì
- Conteggio : Sì
- Heat Map : Sì
- Rilevamento della densità di folla : Sì
- Rilevamento della lunghezza della coda : Sì
- Rilevamento targa : Sì
- Raro rilevamento del suono : Sì

• Title alarm event

- Rilevamento del movimento : Sì
- Scatto manuale : Sì
- Trigger periodico : Sì
- Avvio del sistema : Sì
- Avviso di registrazione : Sì
- Rilevamento di sabotaggi : Sì
- Allarme azione : Sì
- Allarme lampeggiante : No
- Notifica degli eventi tramite http, smtp ftp nas server e scheda micro sd : Sì
- Caricamento file tramite http, smtp, ftp, server nas e scheda micro sd : Sì

• Generali

- Alimentazione : Poe (802.3af) o 12 vdc
- Consumo : 9,5W
- Diametro (mm) : 0
- Profondità (mm) : 87
- Larghezza (mm) : 242
- Altezza (mm) : 83
- Peso (kg) : 0.811
- Indice di protezione (ip) : IP67



- Intervallo operativo di temperatura : Da -30 a 55°C
- Temperatura di conservazione (° C) : De -35 à 60°C
- DUG : 24

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Standard (fisso)
- Tipologia costruttiva : Forma a proiettile
- Telecamera a immagine termica : No
- Numero di punti immagine (megapixel) : 5
- Con obiettivo : Sì
- Modulare (obiettivo e camera separati) : No
- Grandezza della distanza focale : 2,8 - 12
- Comando del pannello : DC
- Motor zoom : Sì
- Adatto per montaggio a parete : Sì
- Adatto per montaggio a soffitto : Sì
- Idoneo per l'installazione su superfici : Sì
- Incassato/incorporato : No
- Adatto ad uso esterno : Sì
- Comunicazione tramite cablaggio : Sì
- Esecuzione del percorso di trasmissione : Twisted Pair
- Tipo di interfaccia/connessione : Senza
- Protocollo : TCP/IP
- Power over Ethernet : 802.3 af (PoE)
- Sistema d'immagine : PAL
- Caratteristica del sistema di immagine : Colore
- Con lampada a infrarossi : Sì
- Max. portata a infrarossi : 45 m
- Con segnalatore di movimento video : Sì
- Numero di ingressi digitali : 1
- Numero di uscite digitali : 1
- Collegamento HDMI : No
- Connessione mini HDMI : No
- Connessione VGA (D-Sub 15 poli) : No
- Connessione DVI : No
- Connessione BNC : No
- Connessione DisplayPort : No
- Mini DisplayPort : No
- Connessione S-Video : No
- Connessione USB-C : No
- Protezione antivandalo : No
- Resistenza agli urti : Senza
- Grado di protezione (IP) : IP67
- Angolo di osservazione orizzontale : 31 - 102
- Angolo di osservazione verticale : 23 - 73
- Assorbimento di potenza : 10 W
- Tensione di alimentazione : 12 - 12
- Tipo di tensione di alimentazione : DC
- Colore : Bianco
- Diametro : 84 mm
- Altezza : 242 mm
- Compatibile con Apple HomeKit : No
- Compatibile con Google Assistant : No
- Compatibile con Amazon Alexa : No
- Supporto disponibile IFTTT : No