



TELECAMERA IP BULLET 5MP VFM 5-50 MM GGM IPCB5VFM550VE



Le telecamere GIGAMEDIA ti offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per le tue installazioni di videosorveglianza. La telecamera a tubo IPCB5VFM550VE è una telecamera a tubo con risoluzione di 5 MP che fornisce un'immagine di qualità eccezionale. Dispone di LED IR in grado di illuminare fino a 80 m. L'obiettivo varifocale motorizzato da 5-50 mm consente il monitoraggio a distanze significative. Questa telecamera è una vera risorsa per il monitoraggio di edifici, la protezione di siti industriali o parcheggi.

Caratteristiche Articolo

- Camera_type_article : Tube
- Title information system
 - CPU : Ciao3516av200
 - Flash_memory_article_texte : 128MB NAND
 - RAM_article_texte : 256MB*2
- Title technical feature
 - Sensore : Imx335 cmos starvis progressivo 1/2.8"
 - Risoluzione massima del sensore : 2592 x 1944
 - Focal_lenght_mm_article_texte : 5-50 mm
 - Focal length : 50mm
 - Detect 5% : 382
 - Observe 10% : 191
 - Recognize 20% : 96
 - Identify 40% : 48
 - Apertura : F2.0 a +-5%
 - Diaframma automatico : Motorizzato
 - Angolo di visione orizzontale (°) : 45-7°
 - Angolo di visione verticale (°) : 33-5°
 - Viewing_angle_diagonal_article_texte : 58-9°
 - Slot per schede micro SD : Sì
 - Ingresso allarme : Sì
 - Numero di ingressi di allarme : 1
 - Uscita allarme : Sì
 - Numero di uscite di allarme : 1
 - Ingresso audio : Sì
 - Numero di ingressi audio : 1
 - Uscita sonora : Sì
 - Numero di uscite audio : 1
 - Microfono incorporato : No
 - Altoparlante incorporato : No
 - Pulsante di reset : Sì
 - POE : 802.3 af
 - Velocità dell'otturatore : 1/5 - 1/20000s
 - Wdr (ampia gamma dinamica) : 120 dB
 - Giorno notte : Sì
 - Illuminazione minima : Colore 0.01lux @ f1.2(agc acceso); b/n 0 lux @ ir acceso



- La loro portata : 80 m
- **Video**
 - Compressione video : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 - Risoluzione e frame : 30 fps @ 2592x1944
 - Flusso : 3 flussi simultanei
 - Rapporto s/n (db) : 0
 - Modalità giorno/notte : Sì
 - La loro gestione : Sì
 - Inversione dell'immagine : Sì
 - Modalità corridoio : Sì
 - BLC : Sì
 - HLC : Sì
 - Riduzione del rumore 3D : Sì
 - Parametro immagine : Tinta, Contrasto, Nitidezza, Luminosità, Saturazione, Bilanciamento del bianco
 - Gestione wdr : Sì
 - Maschera privata : 4 zones
 - Disappannamento : No
 - ROI : Sì
- **Rete**
 - Simultaneous_connections_article : 9
 - Protocolli supportati : FTP, DHCP, RTP/RTSP, HTTP, DDNS, NTP, DNS, TCP/IP, UDP, SMTP, SNMP, UPnP, PPPoE, IPv4/IPv6, HTTPS
 - Interfaccia : RJ-45 10/100 Mbps
 - Versione onvif : ONVIF (Profile S/G/T)
- **PTZ**
 - PAN (°) : 0
 - Numero di preposizioni : 0
 - Numero di pattuglie : 0
 - Position_article_B : No
 - Smart tracking : No
- **Funzioni avanzate**
 - Riconoscimento facciale : Sì
 - Rilevamento di persone e veicoli : Sì
 - Rilevamento delle intrusioni perimetrali : Sì
 - Rilevamento dell'attraversamento della linea : No
 - Rilevamento di oggetti stazionari : Sì
 - Conteggio : Sì
 - Heat Map : Sì
 - Rilevamento della densità di folla : Sì
 - Rilevamento della lunghezza della coda : Sì
 - Rilevamento targa : Sì
 - Raro rilevamento del suono : Sì
- **Title_alarm_event**
 - Rilevamento del movimento : Sì
 - Scatto manuale : Sì
 - Trigger periodico : Sì
 - Avvio del sistema : Sì
 - Avviso di registrazione : Sì
 - Rilevamento di sabotaggi : Sì
 - Allarme azione : Sì
 - Allarme lampeggiante : No
 - Notifica degli eventi tramite http, smtp ftp nas server e scheda micro sd : Sì
 - Caricamento file tramite http, smtp, ftp, server nas e scheda micro sd : Sì
- **Generali**
 - Alimentazione : Poe (802.3af) o 12 vdc
 - Diametro (mm) : 0
 - Profondità (mm) : 108
 - Larghezza (mm) : 301
 - Altezza (mm) : 89
 - Peso (kg) : 1.42
 - Indice di protezione (ip) : IP67
 - Intervallo operativo di temperatura : Da -30 a 55°C
 - Temperatura di conservazione (° C) : De -35 à 60°C
 - DUG : 24

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Standard (fisso)



- Tipologia costruttiva : Forma a proiettile
- Telecamera a immagine termica : No
- Numero di punti immagine (megapixel) : 5
- Con obiettivo : Sì
- Modulare (obiettivo e camera separati) : No
- Grandezza della distanza focale : 5 - 50
- Comando del pannello : DC
- Motor zoom : Sì
- Adatto per montaggio a parete : Sì
- Adatto per montaggio a soffitto : Sì
- Idoneo per l'installazione su superfici : Sì
- Incassato/incorporato : No
- Adatto ad uso esterno : Sì
- Comunicazione tramite cablaggio : Sì
- Esecuzione del percorso di trasmissione : Twisted Pair
- Tipo di interfaccia/connessione : Senza
- Protocollo : TCP/IP
- Power over Ethernet : 802.3 af (PoE)
- Sistema d'immagine : PAL
- Caratteristica del sistema di immagine : Colore
- Con lampada a infrarossi : Sì
- Max. portata a infrarossi : 80 m
- Con segnalatore di movimento video : Sì
- Numero di ingressi digitali : 1
- Numero di uscite digitali : 1
- Collegamento HDMI : No
- Connessione mini HDMI : No
- Connessione VGA (D-Sub 15 poli) : No
- Connessione DVI : No
- Connessione BNC : No
- Connessione DisplayPort : No
- Mini DisplayPort : No
- Connessione S-Video : No
- Connessione USB-C : No
- Protezione antivandalo : No
- Resistenza agli urti : Senza
- Grado di protezione (IP) : IP67
- Angolo di osservazione orizzontale : 7 - 45,32
- Angolo di osservazione verticale : 5,2 - 33,48
- Assorbimento di potenza : 12 W
- Tensione di alimentazione : 12 - 12
- Tipo di tensione di alimentazione : DC
- Colore : Bianco
- Diametro : 84 mm
- Profondità : 242 mm
- Compatibile con Apple HomeKit : No
- Compatibile con Google Assistant : No
- Compatibile con Amazon Alexa : No
- Supporto disponibile IFTTT : No