



Camera Tube POE risoluzione 8MP Lunghezza focale 2.8mm IR 30m Funzioni IA ONVIF 2.6 Profilo S / T / G GGM IPCB8F28



Telecamera valvolare che offre una risoluzione di 8 MP (4K), l'IPCB8F28 è un concentrato di tecnologia. Questa piccola telecamera consentirà una sorveglianza di altissima qualità giorno e notte. Ha un angolo di visione orizzontale di 100° per il monitoraggio generale di un sito. La sua illuminazione a infrarossi di 30 m ti permetterà di effettuare facilmente sondaggi dubbi anche senza luminosità. Molte funzioni intelligenti consentono di essere avvisati in tempo reale in caso di intrusione in un'area, attraversamento di corsia o di distinguere tra esseri umani e veicoli. Questa telecamera è alimentata da POE e supporta distanze di cablaggio fino a 200 m (dall'NVR). Ha anche un microfono incorporato per rimuovere i dubbi sonori in caso di allarme.

Telecamera discreta e potente, questa telecamera è molto popolare nella sorveglianza in individui, piccoli negozi e piccoli terziari.

Caratteristiche Articolo

- Camera_type_article : Tube
- Title information system
 - CPU : NT98528
 - Flash_memory_article_texte : 128MB NAND
 - RAM_article_texte : 256MB*2
- Title technical feature
 - Sensore : 1/2.7"
 - Risoluzione massima del sensore : 3840 x 2160
 - Tipo di lente : Fissato
 - Focal_lenght_mm_article_texte : 2.8 mm
 - Apertura : F 1.6
 - Diaframma automatico : Irice fissa
 - Angolo di visione orizzontale (°) : 110°
 - Angolo di visione verticale (°) : 58°
 - Viewing_angle_diagonal_article_texte : 132°
 - Slot per schede micro SD : Sì
 - Ingresso allarme : No
 - Numero di ingressi di allarme : 0
 - Uscita allarme : No
 - Numero di uscite di allarme : 0
 - Ingresso audio : No



- Numero di ingressi audio : 0
- Uscita sonora : No
- Numero di uscite audio : 0
- Microfono incorporato : Sì
- Altoparlante incorporato : No
- Pulsante di reset : Sì
- POE : 802.3 af
- Velocità dell'otturatore : 1/5 - 1/20000s
- Wdr (ampia gamma dinamica) : DWDR
- Giorno notte : Sì
- Illuminazione minima : 0,009 Lux
- La loro portata : 30 m
- Rimessaggio a bordo : Emplacement carte SD jusqu'a 256 GB
- **Video**
 - Compressione video : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 - Risoluzione e frame : 30 fps @ 2592x1944
 - Flusso : 3
 - Rapporto s/n (db) : 43
 - Modalità giorno/notte : Sì
 - La loro gestione : Sì
 - Inversione dell'immagine : Sì
 - Modalità corridoio : No
 - BLC : Sì
 - HLC : Sì
 - Riduzione del rumore 3D : Sì
 - Parametro immagine : Bilanciamento del bianco, Contrasto, Nitidezza, Saturazione, Tinta, Luminosità
 - Gestione wdr : No
 - Maschera privata : 4 zones
 - Disappannamento : No
 - ROI : No
- **Rete**
 - Simultaneous_connections_article : 9
 - Protocolli supportati : RTP/RTSP, IPv4/IPv6, DDNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, SMTP, DHCP, DNS, FTP, UPnP, UDP, SNMP, TCP/IP, NTP
 - Interfaccia : RJ-45 10/100 Mbps
 - Versione onvif : ONVIF (Profile S/G/T)
- **PTZ**
 - PAN (°) : 0
 - Numero di preposizioni : 0
 - Numero di pattuglie : 0
 - Position_article_B : No
 - Smart tracking : No
- **Funzioni avanzate**
 - Riconoscimento facciale : Sì
 - Rilevamento di persone e veicoli : Sì
 - Rilevamento delle intrusioni perimetrali : Sì
 - Rilevamento dell'attraversamento della linea : Sì
 - Rilevamento di oggetti stazionari : Sì
 - Conteggio : Sì
 - Heat Map : Sì
 - Rilevamento della densità di folla : Sì
 - Rilevamento della lunghezza della coda : Sì
 - Rilevamento targa : Sì
 - Raro rilevamento del suono : Sì
- **Title alarm event**
 - Rilevamento del movimento : Sì
 - Scatto manuale : No
 - Trigger periodico : Sì
 - Avvio del sistema : Sì
 - Avviso di registrazione : Sì
 - Rilevamento di sabotaggi : Sì
 - Allarme azione : Sì
 - Allarme lampeggiante : Sì
 - Notifica degli eventi tramite http, smtp ftp nas server e scheda micro sd : Sì
 - Caricamento file tramite http, smtp, ftp, server nas e scheda micro sd : Sì
- **Generali**
 - Connettore : RJ45, 12 VDC
 - Alimentazione : 12VDC o POE
 - Consumo : 6W



- Diametro (mm) : 71
- Profondità (mm) : 151
- Larghezza (mm) : 0
- Altezza (mm) : 0
- Peso (kg) : 0.4
- Indice di protezione (ip) : IP67
- Intervallo operativo di temperatura : -35 °~ 60 °C
- Temperatura di conservazione (° C) : De -35 à 60°C
- Umidità operativa (% - senza condensa) : 95%
- DUG : 24

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Standard (fisso)
- Tipologia costruttiva : Forma a proiettile
- Telecamera a immagine termica : No
- Numero di punti immagine (megapixel) : 8
- Con obiettivo : No
- Modulare (obiettivo e camera separati) : No
- Grandezza della distanza focale : 2,8 - 2,8
- Comando del pannello : DC
- Motor zoom : No
- Adatto per montaggio a parete : Sì
- Adatto per montaggio a soffitto : Sì
- Idoneo per l'installazione su superfici : Sì
- Incassato/incorporato : No
- Adatto ad uso esterno : Sì
- Comunicazione tramite cablaggio : Sì
- Esecuzione del percorso di trasmissione : Twisted Pair
- Tipo di interfaccia/connessione : Senza
- Protocollo : TCP/IP
- Power over Ethernet : 802.3 af (PoE)
- Sistema d'immagine : PAL
- Caratteristica del sistema di immagine : Colore
- Con lampada a infrarossi : Sì
- Max. portata a infrarossi : 30 m
- Con segnalatore di movimento video : No
- Collegamento HDMI : No
- Connessione mini HDMI : No
- Connessione VGA (D-Sub 15 poli) : No
- Connessione DVI : No
- Connessione BNC : No
- Connessione DisplayPort : No
- Mini DisplayPort : No
- Connessione S-Video : No
- Connessione USB-C : No
- Protezione antivandalo : No
- Resistenza agli urti : Senza
- Grado di protezione (IP) : IP66
- Angolo di osservazione orizzontale : 110 - 110
- Angolo di osservazione verticale : 58 - 58
- Assorbimento di potenza : 8 W
- Tensione di alimentazione : 12 - 12
- Tipo di tensione di alimentazione : DC
- Colore : Bianco
- Diametro : 71 mm
- Profondità : 150.8 mm
- Compatibile con Apple HomeKit : No
- Compatibile con Google Assistant : No
- Compatibile con Amazon Alexa : No
- Supporto disponibile IFTTT : No