



TELECAMERA IP 4K M DOME VF 2,8-12 GGM IPCD4KV12



Le telecamere GIGAMEDIA ti offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per le tue installazioni di videosorveglianza. La telecamera IPCD4KV12 è una telecamera dome con risoluzione 4K che fornisce un'immagine di qualità eccezionale. Dispone di LED IR in grado di illuminare fino a 40 m. L'obiettivo varifocale motorizzato da 2,8 -12 mm può essere adattato a un gran numero di situazioni. Questa telecamera è una vera risorsa per il monitoraggio di edifici, la protezione di siti industriali o parcheggi...

Caratteristiche Articolo

- Camera_type_article : Dome eyeball
- **Title information system**
 - CPU : Ciao3519v101
 - Flash_memory_article_texte : 128MB NAND
 - RAM_article_texte : 256MB*2
- **Title technical feature**
 - Sensore : Imx274 progressivo cmos 1/2.5"
 - Risoluzione massima del sensore : 3840 x 2160
 - Focal_lenght_mm_article_texte : 2.7-13.5 mm
 - Apertura : F No. 1.8(W) ~ 3.3(T)
 - Diaframma automatico : Motorizzato
 - Angolo di visione orizzontale (°) : 116 - 34 °
 - Angolo di visione verticale (°) : 59 -19°
 - Viewing_angle_diagonal_article_texte : 142 - 39°
 - Slot per schede micro SD : Sì
 - Ingresso allarme : No
 - Numero di ingressi di allarme : 1
 - Uscita allarme : No
 - Numero di uscite di allarme : 1
 - Ingresso audio : Sì
 - Numero di ingressi audio : 1
 - Uscita sonora : No
 - Numero di uscite audio : 1
 - Microfono incorporato : No
 - Altoparlante incorporato : No
 - Pulsante di reset : Sì
 - POE : 802.3 af
 - Velocità dell'otturatore : 1/5 - 1/20000s
 - Wdr (ampia gamma dinamica) : DWDR
 - Giorno notte : Sì



- Illuminazione minima : Colore 0.1lux @ f1.2(agc on); b/n 0 lux @ ir on
- La loro portata : 45 m

• Video

- Compressione video : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Risoluzione e frame : 25 fps @ 3840x2160
- Flusso : 3 flussi simultanei
- Rapporto s/n (db) : 0
- Modalità giorno/notte : Sì
- La loro gestione : Sì
- Inversione dell'immagine : Sì
- Modalità corridoio : No
- BLC : Sì
- HLC : Sì
- Riduzione del rumore 3D : Sì
- Parametro immagine : Nitidezza, Saturazione, Tinta, Bilanciamento del bianco, Luminosità, Contrasto
- Gestione wdr : No
- Maschera privata : 4 zones
- Disappannamento : No
- ROI : No

• Rete

- Simultaneous_connections_article : 9
- Protocolli supportati : IPv4/IPv6, SNMP, DHCP, UPnP, HTTP, DNS, HTTPS, NTP, DDNS, SMTP, UDP, FTP, RTP/RTSP, TCP/IP, PPPoE
- Interfaccia : RJ-45 10/100 Mbps
- Versione onvif : ONVIF (Profile S/G/T)

• PTZ

- PAN (°) : 0
- Numero di preposizioni : 0
- Numero di pattuglie : 0
- Position_article_B : No
- Smart tracking : No

• Funzioni avanzate

- Riconoscimento facciale : Sì
- Rilevamento di persone e veicoli : Sì
- Rilevamento delle intrusioni perimetrali : Sì
- Rilevamento dell'attraversamento della linea : Sì
- Rilevamento di oggetti stazionari : Sì
- Conteggio : Sì
- Heat Map : Sì
- Rilevamento della densità di folla : Sì
- Rilevamento della lunghezza della coda : Sì
- Rilevamento targa : Sì
- Raro rilevamento del suono : Sì

• Title_alarm_event

- Rilevamento del movimento : Sì
- Scatto manuale : Sì
- Trigger periodico : Sì
- Avvio del sistema : Sì
- Avviso di registrazione : Sì
- Rilevamento di sabotaggi : Sì
- Allarme azione : Sì
- Allarme lampeggiante : Sì
- Notifica degli eventi tramite http, smtp ftp nas server e scheda micro sd : Sì
- Caricamento file tramite http, smtp, ftp, server nas e scheda micro sd : Sì

• Generali

- Alimentazione : Poe (802.3af) o 12 vdc
- Consumo : 9.1W
- Diametro (mm) : 135
- Altezza (mm) : 127
- Peso (kg) : 0.846
- Indice di protezione (ip) : IP67
- Intervallo operativo di temperatura : Da -30 a 55°C
- Temperatura di conservazione (° C) : De -35 à 60°C
- DUG : 24

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Standard (fisso)



- Tipologia costruttiva : a torretta
- Telecamera a immagine termica : No
- Numero di punti immagine (megapixel) : 8
- Con obiettivo : Sì
- Modulare (obiettivo e camera separati) : No
- Grandezza della distanza focale : 2,8 - 12
- Comando del pannello : DC
- Motor zoom : Sì
- Adatto per montaggio a parete : Sì
- Adatto per montaggio a soffitto : Sì
- Idoneo per l'installazione su superfici : Sì
- Incassato/incorporato : No
- Adatto ad uso esterno : Sì
- Comunicazione tramite cablaggio : Sì
- Esecuzione del percorso di trasmissione : Twisted Pair
- Tipo di interfaccia/connessione : Altro
- Protocollo : TCP/IP
- Sistema d'immagine : PAL
- Caratteristica del sistema di immagine : Colore
- Con lampada a infrarossi : Sì
- Collegamento HDMI : No
- Connessione mini HDMI : No
- Connessione VGA (D-Sub 15 poli) : No
- Connessione DVI : No
- Connessione BNC : No
- Connessione DisplayPort : No
- Mini DisplayPort : No
- Connessione S-Video : No
- Connessione USB-C : No
- Protezione antivandalo : No
- Grado di protezione (IP) : IP67
- Assorbimento di potenza : 10 W
- Tensione di alimentazione : 12 - 12
- Tipo di tensione di alimentazione : DC
- Colore : Bianco
- Compatibile con Apple HomeKit : No
- Compatibile con Google Assistant : No
- Compatibile con Amazon Alexa : No
- Supporto disponibile IFTTT : No