



TELECAMERA IP INITIO 2MP BULLET FF GGM IPCLB2F28



le videocamere GIGAMEDIA vi garantiscono un eccellente rapporto qualità prezzo per le vostre infrastrutture di videosorveglianza. La camera IPCLB2F28 è una videocamera discreta con un angolo di visione ampio. E' munita un infrarosso fino a 20 m. La qualità di l'illuminazione infrarosso è garantito dall'utilizzo di LED SMD. questa videocamera può essere installata in interno oppure all'esterno e vi fornirà un'immagine di qualità sia di giorno sia di notte. E' dotata di Funzioni intelligenti qui migliorerà la performance delle vostre installazioni. questa videocamera è ideale per installazioni di magazzino, di ristoranti, scuole...

Caratteristiche Articolo

- Camera_type_article : Tube
- **Title information system**
 - CPU : SSC30KQ
 - Flash_memory_article_texte : 128MB NAND
 - RAM_article_texte : 256 MB
- **Title technical feature**
 - Sensore : Imx323 cmos progressivo da 1/2.9".
 - Risoluzione massima del sensore : 1920 x 1080
 - Focal_lenght_mm_article_texte : 2.8 mm
 - Apertura : F 1.6
 - Diaframma automatico : Iride fissa
 - Angolo di visione orizzontale (°) : 105
 - Angolo di visione verticale (°) : 55
 - Viewing_angle_diagonal_article_texte : 126°
 - Slot per schede micro SD : Sì
 - Ingresso allarme : No
 - Numero di ingressi di allarme : 0
 - Uscita allarme : No
 - Numero di uscite di allarme : 0
 - Ingresso audio : No
 - Numero di ingressi audio : 0
 - Uscita sonora : No
 - Numero di uscite audio : 0
 - Microfono incorporato : Sì
 - Altoparlante incorporato : No
 - Pulsante di reset : Sì
 - POE : 802.3 af
 - Velocità dell'otturatore : 1/5 - 1/20000s
 - Wdr (ampia gamma dinamica) : 120 dB
 - Giorno notte : Sì
 - Illuminazione minima : Colore 0.1lux @ f1.2(agc on); b/n 0 lux @ ir on
 - La loro portata : 30 m
 - Rimessaggio a bordo : Emplacement carte micro SD jusqu'a 256 MB

- **Video**



- Compressione video : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Risoluzione e frame : 1920 x 1080@60 fps
- Flusso : 3 flussi simultanei
- Rapporto s/n (db) : 40
- Modalità giorno/notte : Sì
- La loro gestione : Sì
- Inversione dell'immagine : Sì
- Modalità corridoio : Sì
- BLC : Sì
- HLC : Sì
- Riduzione del rumore 3D : Sì
- Parametro immagine : Contrasto, Bilanciamento del bianco, Luminosità, Tinta, Saturazione, Nitidezza
- Gestione wdr : Sì
- Maschera privata : 4 zones
- Disappannamento : No
- ROI : Sì
- **Rete**
 - Simultaneous_connections_article : 9
 - Protocolli supportati : DNS, SMTP, HTTPS, PPPoE, IPv4/IPv6, UDP, RTP/RTSP, DDNS, NTP, DHCP, UPnP, FTP, SNMP, TCP/IP, HTTP
 - Interfaccia : RJ-45 10/100 Mbps
 - Versione onvif : ONVIF (Profile S/G/T)
- **PTZ**
 - PAN (°) : 0
 - Numero di preposizioni : 0
 - Numero di pattuglie : 0
 - Position_article_B : No
 - Smart tracking : No
- **Funzioni avanzate**
 - Riconoscimento facciale : Sì
 - Rilevamento di persone e veicoli : Sì
 - Rilevamento delle intrusioni perimetrali : Sì
 - Rilevamento dell'attraversamento della linea : Sì
 - Rilevamento di oggetti stazionari : Sì
 - Conteggio : Sì
 - Heat Map : Sì
 - Rilevamento della densità di folla : Sì
 - Rilevamento della lunghezza della coda : Sì
 - Rilevamento targa : Sì
 - Raro rilevamento del suono : Sì
- **Title alarm event**
 - Rilevamento del movimento : Sì
 - Scatto manuale : Sì
 - Trigger periodico : Sì
 - Avvio del sistema : Sì
 - Avviso di registrazione : Sì
 - Rilevamento di sabotaggi : Sì
 - Allarme azione : Sì
 - Allarme lampeggiante : Sì
 - Notifica degli eventi tramite http, smtp ftp nas server e scheda micro sd : Sì
 - Caricamento file tramite http, smtp, ftp, server nas e scheda micro sd : Sì
- **Generali**
 - Alimentazione : Poe (802.3af) o 12 vdc
 - Consumo :