



Speed Dome 1080P Zoom 18 X IR 100 m Alimentatore PoE+ IP66 Funzioni AI integrate, Auto Tracking I/O Alarm 1/1 I/O Audio 1/1 Temperatura di funzionamento -30~60°C

GGM IPCSD2X18IR100



Caratteristiche Articolo

- Camera_type_article : Speed dôme
- Title_information_system
 - Flash_memory_article_texte : 128MB NAND
 - RAM_article_texte : 256MB*2
- Title_technical_feature
 - Risoluzione massima del sensore : 1920 x 1080
 - Focal_lenght_mm_article_texte : 5-90 mm
 - Apertura : F 1.6
 - Diaframma automatico : Motorizzato
 - Angolo di visione orizzontale (°) : 53.3°-3.8°
 - Angolo di visione verticale (°) : 30.7-2.2°
 - Viewing_angle_diagonal_article_texte : 60.4-4.4°
 - Slot per schede micro SD : Sì
 - Ingresso allarme : Sì
 - Numero di ingressi di allarme : 1
 - Uscita allarme : Sì
 - Numero di uscite di allarme : 1
 - Ingresso audio : Sì
 - Numero di ingressi audio : 1
 - Uscita sonora : Sì
 - Numero di uscite audio : 1
 - Microfono incorporato : No
 - Altoparlante incorporato : No
 - Pulsante di reset : Sì
 - POE : 802.3at
 - Velocità dell'otturatore : 1/5 - 1/20000s
 - Wdr (ampia gamma dinamica) : 120 dB
 - Giorno notte : Sì



- La loro portata : 100 m
- Rimessaggio a bordo : emplacement carte micro SD
- **Video**
 - Compressione video : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 - Risoluzione e frame : 25 fps@1920 x 1080
 - Rapporto s/n (db) : 33
 - Modalità giorno/notte : Sì
 - La loro gestione : Sì
 - Inversione dell'immagine : Sì
 - Modalità corridoio : No
 - BLC : Sì
 - HLC : Sì
 - Riduzione del rumore 3D : Sì
 - Parametro immagine : Luminosità, Bilanciamento del bianco, Contrasto, Saturazione, Tinta, Nitidezza
 - Gestione wdr : Sì
 - Maschera privata : 4 zones
 - Disappannamento : No
 - ROI : No
- **Rete**
 - Simultaneous_connections_article : 5
 - Protocolli supportati : FTP, TCP/IP, DNS, DHCP, RTP/RTSP, UDP, IPv4/IPv6, HTTPS, HTTP, PPPoE, DDNS, UPnP, NTP, SNMP, SMTP
 - Interfaccia : RJ-45 10/100 Mbps
 - Versione onvif : ONVIF (Profile S/G/T)
- **PTZ**
 - PAN (°) : 360
 - Inclinazione : -10° to 90° (auto flip)
 - VPAN (°/s) : 120°/s
 - VTILT (°/s) : 100°/s
 - Numero di preposizioni : 255
 - Numero di pattuglie : 1
 - Position_article_B : Sì
 - Smart tracking : Sì
- **Funzioni avanzate**
 - Riconoscimento facciale : Sì
 - Rilevamento di persone e veicoli : Sì
 - Rilevamento delle intrusioni perimetrali : Sì
 - Rilevamento dell'attraversamento della linea : No
 - Rilevamento di oggetti stazionari : Sì
 - Conteggio : Sì
 - Heat Map : Sì
 - Rilevamento della densità di folla : Sì
 - Rilevamento della lunghezza della coda : Sì
 - Rilevamento targa : Sì
 - Raro rilevamento del suono : Sì
- **Title alarm event**
 - Rilevamento del movimento : Sì
 - Scatto manuale : Sì
 - Trigger periodico : Sì
 - Avvio del sistema : Sì
 - Avviso di registrazione : Sì
 - Rilevamento di sabotaggi : Sì
 - Allarme azione : Sì
 - Allarme lampeggiante : Sì
 - Notifica degli eventi tramite http, smtp ftp nas server e scheda micro sd : Sì
 - Caricamento file tramite http, smtp, ftp, server nas e scheda micro sd : Sì
- **Generali**
 - Consumo : 22W
 - Diametro (mm) : 160
 - Profondità (mm) : 0
 - Larghezza (mm) : 0
 - Altezza (mm) : 270
 - Peso (kg) : 2.5
 - Indice di protezione (ip) : IP66
 - Temperatura di conservazione (° C) : De -35 à 60°C
 - DUG : 24



- Tipologia : PTZ (pan / tilt / zoom)
- Tipologia costruttiva : Altro
- Telecamera a immagine termica : No
- Numero di punti immagine (megapixel) : 2
- Con obiettivo : Sì
- Modulare (obiettivo e camera separati) : No
- Grandezza della distanza focale : 5 - 90
- Comando del pannello : DC
- Motor zoom : Sì
- Adatto per montaggio a parete : Sì
- Adatto per montaggio a soffitto : Sì
- Idoneo per l'installazione su superfici : Sì
- Incassato/incorporato : No
- Adatto ad uso esterno : Sì
- Comunicazione tramite cablaggio : Sì
- Esecuzione del percorso di trasmissione : Twisted Pair
- Tipo di interfaccia/connessione : Senza
- Protocollo : TCP/IP
- Power over Ethernet : 802.3 at (PoE+)
- Sistema d'immagine : PAL
- Caratteristica del sistema di immagine : Colore
- Con lampada a infrarossi : Sì
- Max. portata a infrarossi : 100 m
- Con segnalatore di movimento video : Sì
- Capacità memoria : 256 Go
- Numero di ingressi digitali : 1
- Numero di uscite digitali : 1
- Collegamento HDMI : No
- Connessione mini HDMI : No
- Connessione VGA (D-Sub 15 poli) : No
- Connessione DVI : No
- Connessione BNC : No
- Connessione DisplayPort : No
- Mini DisplayPort : No
- Connessione S-Video : No
- Connessione USB-C : No
- Protezione antivandalo : No
- Resistenza agli urti : Senza
- Grado di protezione (IP) : IP66
- Angolo di osservazione orizzontale : 3,8 - 53,8
- Angolo di osservazione verticale : 2,2 - 30,7
- Assorbimento di potenza : 25 W
- Tensione di alimentazione : 12 - 12
- Tipo di tensione di alimentazione : DC
- Colore : Bianco
- Diametro : 160 mm
- Altezza : 270 mm
- Compatibile con Apple HomeKit : No
- Compatibile con Google Assistant : No
- Compatibile con Amazon Alexa : No
- Supporto disponibile IFTTT : No