



Speed dome IP 5MP zoom ottico 33X IR 150M Starlight, funzione di tracciamento, funzioni di analisi intelligente alimentano il sistema di posizionamento PoE + 3D Compatibile con browser IE, Safari, Firefox, Chrome, Edge.

GGM IPCSD5X33IR150



Caratteristiche Articolo

- Camera_type_article : Speed dome
- Title_information_system
 - Flash_memory_article_texte : 128MB NAND
 - RAM_article_texte : 256MB*2
- Title_technical_feature
 - Risoluzione massima del sensore : 2592 x 1944
 - Focal_lenght_mm_article_texte : 4.3-142 mm
 - Apertura : F 1.6
 - Diaframma automatico : Motorizzato
 - Angolo di visione orizzontale (°) : 2.3-55°
 - Angolo di visione verticale (°) : 1.7-41.6°
 - Viewing_angle_diagonal_article_texte : 2.8-67.9°
 - Slot per schede micro SD : Sì
 - Ingresso allarme : Sì
 - Numero di ingressi di allarme : 1
 - Uscita allarme : Sì
 - Numero di uscite di allarme : 1
 - Ingresso audio : Sì
 - Numero di ingressi audio : 1
 - Uscita sonora : Sì
 - Numero di uscite audio : 1
 - Microfono incorporato : No
 - Altoparlante incorporato : No
 - Pulsante di reset : Sì
 - POE : 802.3at
 - Velocità dell'otturatore : 1/5 - 1/20000s
 - Wdr (ampia gamma dinamica) : 120 dB
 - Giorno notte : Sì



- Cambio giorno/notte : Automatique, Manuel, Planifié
- La loro portata : 150 m
- Rimessaggio a bordo : emplacement carte Micro SD jusque'a 256 GB

- **Video**

- Compressione video : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Risoluzione e frame : 25 fps@2592x1944
- Rapporto s/n (db) : 43
- Modalità giorno/notte : Sì
- La loro gestione : Sì
- Inversione dell'immagine : Sì
- Modalità corridoio : No
- BLC : Sì
- HLC : Sì
- Riduzione del rumore 3D : Sì
- Parametro immagine : Saturazione, Contrasto, Tinta, Bilanciamento del bianco, Luminosità, Nitidezza
- Gestione wdr : Sì
- Maschera privata : 4 zones
- Disappannamento : No
- ROI : No

- **Rete**

- Simultaneous_connections_article : 5
- Protocolli supportati : DDNS, DHCP, IPv4/IPv6, UPnP, HTTP, SMTP, HTTPS, TCP/IP, SNMP, RTP/RTSP, NTP, DNS, FTP, UDP, PPPoE
- Interfaccia : RJ-45 10/100 Mbps
- Versione onvif : ONVIF (Profile S/G/T)

- **PTZ**

- PAN (°) : 360
- Inclinazione : -10° to 90° (auto flip)
- VPAN (°/s) : 200°/s
- VTILT (°/s) : 100°/s
- Numero di preposizioni : 255
- Numero di pattuglie : 1
- Position_article_B : Sì
- Smart tracking : Sì

- **Funzioni avanzate**

- Riconoscimento facciale : Sì
- Rilevamento di persone e veicoli : Sì
- Rilevamento delle intrusioni perimetrali : Sì
- Rilevamento dell'attraversamento della linea : No
- Rilevamento di oggetti stazionari : Sì
- Conteggio : Sì
- Heat Map : Sì
- Rilevamento della densità di folla : Sì
- Rilevamento della lunghezza della coda : Sì
- Rilevamento targa : Sì
- Raro rilevamento del suono : Sì

- **Title alarm event**

- Rilevamento del movimento : Sì
- Scatto manuale : Sì
- Trigger periodico : Sì
- Avvio del sistema : Sì
- Avviso di registrazione : Sì
- Rilevamento di sabotaggi : Sì
- Allarme azione : Sì
- Allarme lampeggiante : No
- Notifica degli eventi tramite http, smtp ftp nas server e scheda micro sd : Sì
- Caricamento file tramite http, smtp, ftp, server nas e scheda micro sd : Sì

- **Generali**

- Consumo : 25.6 W
- Diametro (mm) : 206.4
- Profondità (mm) : 0
- Larghezza (mm) : 0
- Altezza (mm) : 351
- Peso (kg) : 3.7
- Indice di protezione (ip) : IP66
- Temperatura di conservazione (° C) : De -35 à 60°C
- DUG : 24



Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : PTZ (pan / tilt / zoom)
- Tipologia costruttiva : Altro
- Telecamera a immagine termica : No
- Numero di punti immagine (megapixel) : 5
- Con obiettivo : Sì
- Modulare (obiettivo e camera separati) : No
- Grandezza della distanza focale : 5 - 125
- Comando del pannello : DC
- Motor zoom : Sì
- Adatto per montaggio a parete : Sì
- Adatto per montaggio a soffitto : Sì
- Idoneo per l'installazione su superfici : Sì
- Incassato/incorporato : No
- Adatto ad uso esterno : Sì
- Comunicazione tramite cablaggio : Sì
- Esecuzione del percorso di trasmissione : Twisted Pair
- Tipo di interfaccia/connessione : Senza
- Protocollo : TCP/IP
- Power over Ethernet : 802.3 at (PoE+)
- Sistema d'immagine : PAL
- Caratteristica del sistema di immagine : Colore
- Con lampada a infrarossi : Sì
- Max. portata a infrarossi : 150 m
- Con segnalatore di movimento video : Sì
- Numero di ingressi digitali : 1
- Numero di uscite digitali : 1
- Collegamento HDMI : No
- Connessione mini HDMI : No
- Connessione VGA (D-Sub 15 poli) : No
- Connessione DVI : No
- Connessione BNC : No
- Connessione DisplayPort : No
- Mini DisplayPort : No
- Connessione S-Video : No
- Connessione USB-C : No
- Protezione antivandalo : No
- Resistenza agli urti : Senza
- Grado di protezione (IP) : IP66
- Angolo di osservazione orizzontale : 2,9 - 56,9
- Angolo di osservazione verticale : 1,6 - 32,2
- Assorbimento di potenza : 25 W
- Tensione di alimentazione : 12 - 12
- Tipo di tensione di alimentazione : DC
- Altezza : 352 mm
- Larghezza : 206.4 mm
- Compatibile con Apple HomeKit : No
- Compatibile con Google Assistant : No
- Compatibile con Amazon Alexa : No
- Supporto disponibile IFTTT : No