



Kit di controllo accessi sicuro 2 unità Desfire EV2 sicure + 10 schede pre-programmate. Estensione di gestione Web possibile tramite modulo aggiuntivo
GGM KITAX2DS



Caratteristiche Prodotto

- Relè di automazione, scenari di automazione : Sì
- Fissazione : Guida din O avvitamento
- Numero massimo di eventi : 15000
- Numero massimo di utenti : 50000
- Alimentazione : 12 V CC
- Protocolli di lettura supportati : Wiegand/clock&data/rs485
- Morsettiera : Sezione estraibile fino a 3 mm
- Tipo di pianta : Centrale su ip (ip fisso /dhcp)

Caratteristiche Articolo

- Ingresso condizionato : No

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Lettore
- Stand-alone : No
- Collegabile in rete : Sì
- Allacciamento PC : Sì
- Sistema Cloud : No
- Numero max. di porte : 2
- Tipo di interfaccia/connessione : Ethernet
- Numero di utenti massimo : 5000
- Metodo di lettura : Supporto dati
- Modalità di lettura iClass/iClass SE (13,56 MHz) : No
- Modalità di lettura banda magnetica : No
- Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz) : Sì
- Processo di lettura EM (125 kHz) : No
- Processo di lettura DESfire (13.56 MHz) : No
- Processo di lettura SEOS (13.56 MHz) : No
- Uscita segnale : Segnale luminoso
- Numero di ingressi : 2
- Tipo di montaggio : A parete
- Tensione d'esercizio in DC : 12 - 12
- Grado di protezione (IP) : IP65



- Colore : Nero
- Larghezza : 42.2 mm
- Altezza : 111.5 mm
- Profondità : 22 mm
- Compatibile con Apple HomeKit : No
- Compatibile con Google Assistant : No
- Compatibile con Amazon Alexa : No
- Supporto disponibile IFTTT : No