




Mini splitter 1 fibra SC/APC verso 8 fibre SC/APC G657

GGM MINIPLC1X8



Questo mini splitter PLC può inviare il segnale di una fibra ottica verso 8 fibre ottiche . Spedito preconnettorizzato (cavi SC/APC) per offrire un alto livello di performance a basse tempistiche di installazione on site.

Caratteristiche Prodotto

- Gamma di lunghezze d'onda (nm) : 1260-1650nm
- Tipo di fibra : Monomodale g657a raggio di curvatura basso
- Lunghezza fibra (m) : 1

Caratteristiche Articolo

- Guaina: : 900 micron

Caratteristiche ETIM 10

- Tipo : 1x8
- Lunghezza d'onda operativa : 1260 - 1650
- Tipo di montaggio : Cassetta di giunzione
- Tipo di connettore ingresso : SC / APC
- Tipo di connettore uscita : SC / APC
- Max. perdita di inserzione : 10.5 dB
- Min. perdita di ritorno : 55 dB
- Max. perdita di uniformità : 0.8 dB
- Max. perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL) : 0.3 dB
- Min. direttività : 55 dB
- Temperatura d'esercizio : -40 - 85
- Input lunghezza fibra : 1000 mm
- Uscita lunghezza fibra : 1000 mm
- Altezza : 4 mm
- Larghezza : 12 mm
- Profondità : 60 mm