

**Switch non gestito 9 porte 10/100Base-TX inc. 8 PoE+ (110 W)****GGM NE08P**

La gamma GIGAMEDIA di switch PoE non gestiti ti consentirà di estendere la tua rete a un costo inferiore offrendo velocità maggiori. Disponibile in più formati, desktop o rack da 19", questa gamma di switch è disponibile in configurazioni da 4 a 24 porte. Per garantirti l'affidabilità di cui hai bisogno, gli switch PoE non gestiti GIGAMEDIA sono stati rigorosamente testati. Il loro ampio budget PoE di 65 W e 370 W ti consentirà di alimentare tutti i dispositivi IP come telecamere, punti di accesso Wi-Fi o telefoni IP. Sapranno essere i compagni perfetti per tutti i tuoi progetti che vanno dall'edilizia abitativa al piccolo terziario.

**Caratteristiche Articolo**

- Negoziazione automatica mdi/mdix : Sì
- Non bloccante : Sì
- Metodo di trasferimento : Store and Forward
- Protocolli : CSMA/CD
- Senza ventola : Sì
- Tabella degli indirizzi mac : 8
- Budget po(w) : 110
- Modalità poe estesa : Sì
- Protezione contro le sovratensioni : 4
- Tipo di alimentazione : Esterno
- Massimo consumo energetico (W) : 120
- Dissipazione di calore (Btu/h) : 1
- MTBF (H) : 80000
- Intervallo operativo di temperatura : 0°C - 55°C
- Temperatura di conservazione (° C) : -20 - 75
- Umidità operativa (% - senza condensa) : 10 - 90
- Umidità di stoccaggio (% - senza condensa) : 5 - 90

**Caratteristiche ETIM 10**

- Ethernet : Sì
- Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps : 9
- Power over Ethernet : 802.3 af (PoE)
- Numero delle porte PoE : 8
- Potenza massima PoE : 110 W
- Max. potenza assorbita : 120 W
- Alimentatore ridondante : No
- Tipo di montaggio : Modello da tavolo (desktop)
- Layer 2 : No
- Layer 3 : No
- Gestibile : No
- Grado di protezione (IP) : IP30
- Altezza : 29 mm
- Larghezza : 191 mm
- Profondità : 105 mm
- Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483 : No
- Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483 : No