

**Lotto di 24 plug schermati debole Ingombro CAT6A STP 10G Ed2.2 4PPoE****GGM NKJSC6ATL24**

Nuovo core con ingombro ridotto e connessione senza strumenti che offre un'implementazione rapida ed efficiente. È certificato CAT6A e 4PPoE da un laboratorio indipendente. Il corpo dell'anima è costituito da una lega metallica che offre ottime caratteristiche in termini di elasticità, conducibilità e resistenza alla corrosione. I contatti sono formati e posizionati per ridurre l'accoppiamento indesiderato tra le coppie e diminuire la diafonia. La produzione completamente automatizzata di PCB e l'ispezione di qualità alla fine della produzione garantiscono la coerenza della produzione. Dotato della tecnologia "tool-free connection", il nucleo non richiede alcun utensile di inserimento, il che semplifica e riduce i tempi di assemblaggio. Ha anche un recupero di massa posteriore a 360°. Infine, il suo design compatto (profondità ultraridotta di 28 mm) ottimizza lo spazio nel canale della postazione di lavoro (facilita il raggi di curvatura del cavo) e nel locale tecnico con una soluzione 24 porte 19" su 05U. Possibilità di includere un parapolvere bianco asportabile.

- Codice colore : T568A/B
- Numero di contatti : 8
- Tipo di connettore : RJ45
- App : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T
IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Categoria : 6A
- Standard : ANSI/TIA-568.2-D ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Jauge_accepted_code_article : 22/24
- Parapolvere : Sì
- Condizionata : Confezione da 24 pz
- Tipologia : presa (jack)
- Schermato : Sì
- Tipo di collegamento : altri
- Utensile speciale necessario : No
- Adatto per cavo circolare : Sì
- Adatto per cavo piatto : No
- Adatto per trefolo : Sì
- Adatto per conduttore massiccio : Sì
- Colore : argento
- Trasparente : No
- Gamma AWG : 22 - 26
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Sì
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Sì