



NVR 16 CANALI / 16POE 2HDD

GGM NVR021616P



Caratteristiche Prodotto

- App mobile : Ggm-view

Caratteristiche Articolo

- **Sistema**
 - OS : Linux embarqué
 - CPU : ARM processor
 - Flash : NAND128MB
 - RAM : 2*4Gb
- **Decodifica locale in vista live**
 - Vista live : 1x1;2x2;3x3;3x4;4x4;1+5;1+7;2+8;1+9;1+12;4+9;1+1+12
 - Numero di telecamere supportate : 16
 - Uscita video : HDMI x 1 VGA x 1
 - Risoluzione : 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160
 - Canale della telecamera : Déplacer la cameras sur une autre fenêtre de visualisation
 - Dewarp fisheye : Usare WEB CMS, non supportato dal dispositivo
 - Flusso : Flusso principale/Flusso secondario
 - Funzioni PTZ : Controllo delle direzioni, Home, Iris, Preset, Cruise, Patrol
 - Informazioni a video : OSD NVR, OSD e informazioni telecamera, controllo remoto I/O, notifiche eventi
- **Video**
 - Compressione Video : H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
 - Risoluzione di decodifica : 8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
 - Capacità di decodifica : 4K:45fps 4MP:90fps 2MP:180fps
 - Funzione spot : No
- **Audio**
 - Formato audio : G.711A;G.711U
 - Ingresso/uscita audio : 3,5 mm uscita audio jack / 3,5 mm ingresso audio
- **Archiviazione**
 - Tempo di registrazione : Pre registrazione:10s / Post registrazione:30s,1,2,5 min
 - Flusso in registrazione : Flusso principale/Flusso secondario
 - Registrazione continua : 112Mbps
 - Tipo di registrazione : Continua / Manuale / Programmata / Motion detection / Attivazione da sensore / Intelligenza (AI)
- **Archiviazione e backup**
 - Numero di HDD : 2
 - Capacità HDD (Tb) : 10 Tb ognuno
 - Gestione HDD : Inizializzazione, formattazione, sovrascrittura, rimozione hdd, Smart HDD
 - Backup manuale : usb key, CD/DVR
 - Backup programmato : FTP,Cloud,drop box
- **Riproduzione**



- Riproduzione a video : 4/9/12/16 canali contemporaneamente: display multiplo 1 x 1
- Controllo riproduzione : Play, Stop, Pausa, prossimo frame, controllo velocità, programmazione, scala
- Ricerca video : Allarme, evento, immagine, programmazione, data/ora, intelligenza
- Immagine : .jpg/.jpeg
- Esportazione video clip : .AVI/.RF/.MP4
- **Rete**
 - Interfaccia di rete : RJ-45 port (100/1000M)
 - Numero di porte poe : 16
 - Number_of_WAN_port_article : 1
 - Bitrate : 112Mbps
 - Protocolli : TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP,
- **Interfacce**
 - USB : 2x2.0 USB
 - Numero di ingressi di allarme : 8
 - Numero di uscite di allarme : 1
 - RS485 : Sì
 - Integrazione POS : NA
 - Integrazione telecamera : Onvif V2.6 profile S
 - Evento : Motion detection, ingresso allarme, disconnessione rete, rilevazione occlusione, intelligenza (AI)
 - Azione : Registrazione, email, FTP, cicalino, notifiche cloud,
 - Gestione utente : Amministratore, utente standard
 - Log : Registrazione, utente, errore
 - Data e ora : Fuso orario, manuale, sincronizzazione automatica, ora legale
 - Lingua : EN/CN/FR/PT/ES/SW ?
- **Funzioni avanzate**
 - Intelligenza : Riconoscimento volto, umano e veicolo, protezione perimetrale, attraversamento linea, oggetto abbandonato, conteggio persone, Heat Map, assembramento persone, persone in coda, riconoscimento targhe
- **Client remoto**
 - Software : VMS pro
 - App : GGM VIEW
 - Browser web : IE10/11, Google chrome V.57, Firefox V.52, Edge V.79, Safari V12.1 o superiori
- **Facilità**
 - Montaggio rack : sì, già incluso
- **Generali**
 - Alimentazione : DC48V3.75A
 - Dimensioni : 380*340*51mm
 - Peso (kg) : 3
 - Consumo (w) : 8
 - Temperatura operativa (° C) : -10°C - +50°C
 - Umidità di funzionamento : 0-90%

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia costruttiva dell'apparecchio : Desktop
- Numero di slot per dischi rigidi : 2
- Capacità di memoria per disco rigido : 10 TB
- Numero max. di ingressi video : 16
- Numero max. di ingressi di comando : 16
- Numero di connettori RJ45 : 1
- Con segnalatore di movimento video : Sì
- Numero delle porte PoE : 16
- Potenza massima PoE : 246 W
- Power over Ethernet : 802.3 at (PoE+)
- Con DVD : No
- Alimentatore ridondante : No
- Velocità di trasmissione max. : 112 Mbit/s
- Sistemi operativi : LINUX
- Supporta RAID 0 : Sì
- Supporta RAID 1 : Sì
- Supporta RAID 5 : No
- Supporta dischi rigidi hot swap : No
- Larghezza : 380 mm
- Altezza : 51 mm
- Profondità : 340 mm