



## VIDEOREGISTRATORE NVR 8CH POE 1HDD

GGM NVRL0108P



I registratori GIGAMEDIA ti offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per le tue installazioni di videosorveglianza. NVRL0108P è un registratore dedicato per piccole soluzioni TVCC. Le sue 8 porte POE possono alimentare direttamente le telecamere. Ha uno slot per disco rigido che può ospitare dischi rigidi con una capacità massima di 6 TB. Accetta telecamere con risoluzione fino a 4K. Dispone di 8 ingressi a contatto pulito per la registrazione in allarme. Le funzionalità UpNP e P2P consentono una facile configurazione dell'accesso remoto. L'applicazione mobile GGM VIEW disponibile su piattaforme iOS e Android. Questo prodotto è perfetto per mettere in sicurezza i tuoi piccoli progetti (negozi, tabacchi, ristoranti, snack bar, ecc.).

### Caratteristiche Prodotto

- App mobile : Ggm-view

### Caratteristiche Articolo

- **Sistema**
  - OS : Linux embarqué
  - CPU : ARM processor
  - Flash : NAND128MB
  - RAM : 2\*4Gb
- **Decodifica locale in vista live**
  - Vista live : 1x1;2x2;3x3;3x4;4x4;1+5;1+7
  - Numero di telecamere supportate : 8
  - Uscita video : HDMI x 1 VGA x 1
  - Risoluzione : 1024\*768, 1280\*720, 1280\*1024, 1440\*900, 1920\*1080 , 2560\*1440, 3840\*2160
  - Canale della telecamera : Déplacer la cameras sur une autre fenêtre de visualisation
  - Dewarp fisheye : Usare WEB CMS, non supportato dal dispositivo
  - Flusso : Flusso principale/Flusso secondario
  - Funzioni PTZ : Controllo delle direzioni, Home, Iris, Preset, Cruise, Patrol
  - Informazioni a video : OSD NVR, OSD e informazioni telecamera, controllo remoto I/O, notifiche eventi
- **Video**
  - Compressione Video : H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
  - Risoluzione di decodifica : 8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
  - Capacità di decodifica : 4K:45fps 4MP:90fps 2MP:180fps
  - Funzione spot : No
- **Audio**
  - Formato audio : G.711A;G.711U
  - Ingresso/uscita audio : 3,5 mm uscita audio jack / 3,5 mm ingresso audio
- **Archiviazione**
  - Tempo di registrazione : Pre registrazione:10s / Post registrazione:30s,1,2,5 min
  - Flusso in registrazione : Flusso principale/Flusso secondario
  - Registrazione continua : 128Mbps
  - Tipo di registrazione : Continua / Manuale / Programmata / Motion detection / Attivazione da sensore / Intelligenza (AI)
- **Archiviazione e backup**
  - Numero di HDD : 1
  - Capacità HDD (Tb) : 10 Tb ognuno
  - Gestione HDD : Inizializzazione, formattazione, sovrascrittura, rimozione hdd, Smart HDD
  - Backup manuale : usb key, CD/DVR
  - Backup programmato : FTP,Cloud,drop box
- **Riproduzione**



- Riproduzione a video : 4/8 canali contemporaneamente: display multiplo 1 x 1
- Controllo riproduzione : Play, Stop, Pausa, prossimo frame, controllo velocità, programmazione, scala
- Ricerca video : Allarme, evento, immagine, programmazione, data/ora, intelligenza
- Immagine : .jpg/.jpeg
- Esportazione video clip : .AVI/.RF/.MP4
- **Rete**
  - Interfaccia di rete : RJ-45 port (100/1000M)
  - Numero di porte poe : 8
  - Number\_of\_WAN\_port\_article : 1
  - Bitrate : 128Mbps
  - Protocolli : TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP,
- **Interfacce**
  - USB : 2x2.0 USB
  - Numero di ingressi di allarme : 8
  - Numero di uscite di allarme : 1
  - RS485 : Sì
  - Integrazione POS : NA
  - Integrazione telecamera : Onvif V2.6 profile S
  - Evento : Motion detection, ingresso allarme, disconnessione rete, rilevazione occlusione, intelligenza (AI)
  - Azione : Registrazione, email, FTP, cicalino, notifiche cloud,
  - Gestione utente : Amministratore, utente standard
  - Log : Registrazione, utente, errore
  - Data e ora : Fuso orario, manuale, sincronizzazione automatica, ora legale
  - Lingua : EN/CN/FR/PT/ES/SW ?
- **Funzioni avanzate**
  - Intelligenza : Riconoscimento volto, umano e veicolo, protezione perimetrale, attraversamento linea, oggetto abbandonato, conteggio persone, Heat Map, assembramento persone, persone in coda, riconoscimento targhe
- **Client remoto**
  - Software : VMS pro
  - App : GGM VIEW
  - Browser web : IE10/11, Google chrome V.57, Firefox V.52, Edge V.79, Safari V12.1 o superiori
- **Facilità**
  - Montaggio rack : NA
- **Generali**
  - Alimentazione : DC48V/1.5A,
  - Dimensioni : 300\*227\*53mm
  - Peso (kg) : 1.8
  - Consumo (w) : 6
  - Temperatura operativa (° C) : -10°C - +50°C
  - Umidità di funzionamento : 0-90%

## Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia costruttiva dell'apparecchio : Desktop
- Numero di slot per dischi rigidi : 1
- Capacità di memoria per disco rigido : 10 TB
- Numero max. di ingressi video : 8
- Numero max. di ingressi di comando : 8
- Numero di collegamenti HDMI : 1
- Numero di connettori RJ45 : 1
- Supporta H.264 Codec : Sì
- Supporta H.265 Codec : Sì
- Con segnalatore di movimento video : Sì
- Con analisi AI integrata : No
- Numero delle porte PoE : 8
- Potenza massima PoE : 123 W
- Power over Ethernet : 802.3 at (PoE+)
- Con DVD : No
- Alimentatore ridondante : No
- Velocità di trasmissione max. : 128 Mbit/s
- Sistemi operativi : LINUX
- Supporta RAID 0 : No
- Supporta RAID 1 : No
- Supporta RAID 5 : No



- Compatibile RAID 6 : No
- Compatibile RAID 10 : No
- Supporta dischi rigidi hot swap : No