



KIT MIC UHF 2 MIC MAIN GGM PAMICUHF



Questo kit microfonico è composto da 2 microfoni wireless e un ricevitore UHF con ricezione reale su 2 canali separati. Dispone di 200 differenti canali di comunicazione totalmente isolati. È molto utile per l'amplificazione del suono della stanza, l'animazione o per le conferenze in cui è importante la portata necessaria. Questo prodotto è progettato per resistere alle interferenze delle apparecchiature circostanti e fornire un suono di alta qualità utilizzando DPLL multicanale (tecnologia di frequenza di sintesi del loop di blocco della fase digitale). Il ricevitore ha un'uscita bilanciata e sbilanciata per adattarsi all'apparecchiatura su cui deve interfacciarsi. Lo schermo LCD indica il numero del canale e la frequenza utilizzata.

Caratteristiche Articolo

- Antenna : Antenna elicoidale interna del microfono portatile, il trasmettitore sospeso adotta un'antenna a frusta da 1/4 di lunghezza d'onda
- Durata della batteria : Circa 10 h a 30 mw e 15 h a 3 mw
- Canale di banda : 250 khz
- Distorsione : <0,5%
- Banda di frequenza : 470-789 MHz (200 canali)
- Stabilità di frequenza : $\pm 0,005\%$
- Frequenza intermedia : 110MHz; 10,7 MHz
- Tipo di accoglienza : Doppia supereterodina
- Deviazione massima : ± 45 kHz
- Livello di uscita massimo : +10 dbv
- Rimozione del rumore : > 75 db
- Potenza di uscita : Max 30mw / min 3mw
- Rapporto s/n (db) : 105
- Sensibilità : 12 db μ v (80 db s/n)
- Alimentazione : 2 batterie alcaline da 1,5 V
- Trasmettere la distanza : 100 m (senza ostacoli)

Caratteristiche ETIM 10

- Montaggio su rack possibile : Sì
- Numero di canali : 200
- Numero di uscite : 2
- Tensione di alimentazione : 12 - 12
- Regolazione del volume : Sì
- Display LCD : Sì
- Colore : Nero
- Larghezza : 484 mm
- Altezza : 44 mm