



GGM SK7M12LCD9



Caratteristiche Prodotto

- Temperatura di esercizio : -40°C - +85°C

Caratteristiche Articolo

- Peso (kg) : 0.2
- Numero di fibre : 24
- Perdita di inserimento totale della cassetta (It) : 0,35 / 0,5
- Riflessione totale della cassetta tipica / max (db) (RL) (dB) : 65 / 60
- Ingresso cavo : 2
- Diametro del cavo : 8mm
- Numero di raccordi (lato anteriore) : 12
- Numero di connettori (lato anteriore) : 24
- Perdita di inserimento (it) - lato anteriore : 0,1 / 0,15
- Perdita di riflesso (It) - fronte : N/A
- Numero di otturatori (lato anteriore) : 0
- Numero di raccordi (lato posteriore) : 1
- Numero di connettori (lato posteriore) : 1
- Perdita di inserimento (IT) - lato posteriore : 0,25 / 0,35
- Perdita di riflesso (It) - Faccia posteriore : 65 / 60
- Numero di otturatore (lato posteriore) : 2

Caratteristiche ETIM 10

- Numero prese gestite : 12
- Con numero di prese mobili/adattatori : 12
- Con piastra frontale : Sì
- Con scatola : Sì
- Con pigtail : Sì
- Tipo di fibra : Singlemode
- Classe della fibra : OS2
- Esecuzione APC : No
- Tipo di connettore esterno : LC-Duplex
- Tipo di connettore interno : MT/MPO
- Colore : Nero
- Numero RAL : 9005



- Tipo di montaggio : Incasso 482,6 mm (19 pollici)
- Altezza : 11.8 mm
- Larghezza : 200 mm
- Profondità : 160 mm